TRONIAN

OMEGATRON 2



TABLE OF CONTENTS

ENGLISH

GETTING STARTED 3
QUICK-START MANUAL 4
INSTRUCTION MANUAL 24

DEUTSCH

ERSTE SCHRITTE 31
KURZANLEITUNG 32
BEDIENUNGSANLEITUNG 52

FRANÇAIS

COMMENCER 60
MODE D'EMPLOI ABRÉGÉ 61
MANUEL D'UTILISATION 81

ESPAÑOL

EMPEZANDO 89
MANUAL DE INICIO RÁPIDO 90
MANUAL DE INSTRUCCIONES 110

GETTING STARTED

1 **Choose** your Material.

Solid Wax

510 Thread



(not included in the Box)

2 **Fill** in your Material.




**Utillian Hot Wax Axe™ and LITL Heat™ are sold separately.*

3 **Assemble** and attach the Heating Chamber Cover or 510 Cover and the Glass Cup on top of the Base.




4 **Switch ON** the Device to enter Standby mode. **Select your preferred Temperature or Power Level** using the Operation Button at the bottom of the Base.




see Page 11 or 13

5 **Adjust Filling Time:** In Standby mode, press the Operation Button twice in quick succession to enter Adjust Filling Time mode. Press the Operation Button again to toggle through the 3 preset filling times.



see Page 14

6 **Adjust Pump Speed:** In Standby mode, press the Operation Button three times in quick succession to enter Adjust Pump Speed mode. Press the Operation Button again to cycle through the three preset pump speeds.



see Page 15

7 **To Initiate Heat Cycle:** Press the Glass Cup toward the Base for 1 second and hold. After haptic feedback, release. When filled as desired, press once toward the Base to stop. Remove the Glass Cup.



8 **Sip** directly from the Glass Cup or use the included Glass Straw to enjoy your Material.




ENGLISH – QUICK-START MANUAL

TRONIAN™ (Thermodyne Systems™) advises reading both this quick-start manual and the instruction manual in their entirety before the first use of the device.

Component List




GLASS CUP
HEATING CHAMBER or 510 COVER
BURSTHIT 3D HEATING CHAMBER™
GLASS SEATING
SEATING STABILIZER
BASE
USB-C PORT
LED INTERFACE
POWER SWITCH
OPERATION BUTTON

Operation of the Device

Recommendation before First Use

- Fully charge the battery before first use.
- Perform a sanitation cycle (pyrolysis) before first use. Heat up the device on level 1 for a full cycle to purge any machine oils from manufacturing (For the BurstHit 3D Heating Chamber™).



Charging

The directions in the instruction manual (*Warnings & Safety Instructions* subchapter *Charging*), marked with the following icons, must be followed.

To charge your TRONIAN OMEGATRON 2™, locate the USB-C Port on the device. Plug one end of a USB-C cable into the USB-C Port and connect the other end to a compatible wall adapter (not included).



As the device begins charging, the LED Interface will display according to the table below:

Charge Level of Battery [%]	Color and Mode of LED Signal	LED Indication
0 – 25 %	Section 1 of the LED interface pulses in Red	
26 – 50 %	Section 1 of the LED interface pulses in White	
51 – 75 %	Section 1 and section 2 of the LED interface pulse in White	
76 – 99 %	Section 1, section 2 and section 3 of the LED interface pulse in White	
100 %	Section 1, section 2 and section 3 of the LED interface illuminate solid White	

- Use only the USB-C Cable included in the Package Contents for charging the device. The USB-C Cable must be suitable for fast charging to ensure safety.
- Do not leave the Device unattended while charging (e.g., when away from home or sleeping).

Filling Your Material

OMEGATRON 2™ can be operated with either the BurstHit 3D Heating Chamber™ (included), intended for Solid Wax, or, alternatively, with a 510-Thread (not included).

Using the BurstHit 3D Heating Chamber™ for Solid Wax

To use Solid Wax with your TRONIAN OMEGATRON 2™, access the BurstHit 3D Heating Chamber™ by removing all components covering it. Refer to the diagram below:



1

Remove the Glass Cup from the Base.

2

Remove the Heating Chamber Cover.

3

Load a small amount of Solid Wax into the bucket of the BurstHit 3D Heating Chamber™.

4

After loading the Solid Wax, replace the Heating Chamber Cover and reattach the Glass Cup to the Base.

NOTE: Do not overfill the bucket. The recommended amount is approximately the size of a grain of rice, or 0.05 g (1/20 of a 1 g jar).

For easier loading, we recommend the Utillian Hot Wax Axe™ (available at www.utillian.com).

Using the 510-Thread Attachment

Your TRONIAN OMEGATRON 2™ is compatible with most 510-Thread attachments with a maximum diameter of 18 mm and a minimum resistance of 1.1 ohm. To replace the BurstHit 3D Heating Chamber™ with a 510-Thread attachment, refer to the diagram below:



1

Remove the Glass Cup and Heating Chamber Cover from the Base, then unscrew the BurstHit 3D Heating Chamber™.

2

Screw the 510-Thread attachment into the 510 threading.

3

Once fully secured, place the 510 Cover on top.

4

Reattach the Glass Cup to the Base and your TRONIAN OMEGATRON 2™ is now ready for use with your 510-Thread attachment.

NOTE: TRONIAN does not guarantee the function of the TRONIAN OMEGATRON 2™ with all cartridges.

Operation

The directions in the instruction manual (*Warnings & Safety Instructions* subchapter *Operation of the Device*), marked with the following icons, must be followed.

Switching ON/OFF

Turn the TRONIAN OMEGATRON 2™ on or off using the Power Switch at the bottom of the Base. When turned on or off, the LED Interface displays the Battery Level according to the table below:

Charge Level of Battery [%]	Color and Mode of LED Signal	LED Indication
0 – 25 %	Section 1 of the LED interface illuminates in Red for 4 seconds	
26 – 50 %	Section 1 of the LED interface illuminates in White for 4 seconds	
51 – 75 %	Section 1 and Section 2 of the LED interface illuminates in White for 4 seconds	
76 – 100 %	Section 1, Section 2 and Section 3 of the LED interface illuminates in White for 4 seconds	

Once the device is turned on, it is in Standby mode. In Standby mode, the following functionalities are available:

1. Checking the current temperature/power level.
2. Changing the temperature/power level
3. Changing the filling time
4. Changing the pump speed
5. Checking the battery level
6. Initiating heat cycle

Temperature Change Mode For Solid Wax


In standby mode, press the Operation Button once to view the current Temperature level and enter temperature change mode for 4 seconds. During this time, press the Operation Button to toggle through the 6 preset levels; each press increases the level by one.

The details of each temperature level are described in the table below:

Color of LED Light	Temperature Level (°C)	Temperature Level (°F)	LED Indication
Dark Blue	260	518	
Light Blue	270	536	
Green	280	554	
Yellow	290	572	
Orange	300	590	
Red	310	608	

Power Change Mode For 510-Thread

In Standby mode, press the Operation Button once to view the current Power curve level and enter Power curve Change Mode for 4 seconds. During this time, press the Operation Button to toggle through the 6 preset levels; each press increases the level by one. Each curve follows the profile shown below, starting at higher power and gradually decreasing to maintain a consistent temperature and preserve flavor quality.



The starting power is shown in the table below:

Color of LED Light	Starting Power (W)	LED Indication
Dark Blue	3.3	
Light Blue	4.2	
Green	5.3	
Yellow	6.4	
Orange	7.7	
Red	8.8	

Adjust Filling Time

In Standby mode, pressing the Operation Button twice in succession will activate the Filling Timer change mode for 4 seconds, indicated by the purple LEDs on the Interface. During this time, press the Operation Button to toggle through the 3 preset session times; each press increases the level by one.

The details of each Filling Time are described in the table below:

Filling Time Level	Filling Time for Solid Wax	Filling Time for 510-Thread	LED Indication
Filling Time level 1	30 seconds	25 seconds	
Filling Time level 2	60 seconds	35 seconds	
Filling Time level 3	90 seconds	45 seconds	

Adjust the Pump Speed

In Standby mode, pressing the Operation Button 3 times in succession will activate the Pump Speed change mode for 4 seconds, indicated by the Dark Blue LEDs on the Interface. During this time, press the Operation Button to toggle through the 3 preset pump speeds; each press increases the level by one.

The details of each Pump Speed Level are described in the table below:

Pump Speed Level	LED Indication
Pump Speed Level 1	
Pump Speed Level 2	
Pump Speed Level 3	

Checking the Battery Level

In Standby mode, pressing the Operation Button 4 times in succession will display the battery level according to the table below:

Charge Level of Battery [%]	Color and Mode of LED Signal	LED Indication
0 – 25 %	Section 1 of the LED interface illuminates in Red for 4 seconds	
26 – 50 %	Section 1 of the LED interface illuminates in White for 4 seconds	
51 – 75 %	Section 1 and Section 2 of the LED interface illuminates in White for 4 seconds	
76 – 100 %	Section 1, Section 2 and Section 3 of the LED interface illuminates in White for 4 seconds	

Operation

The device automatically detects whether the BurstHit 3D Heating Chamber™ or a 510-Thread attachment is connected.

Operating the device with the BurstHit 3D Heating Chamber™ for Solid Wax

Once the BurstHit 3D Heating Chamber™ is loaded and the Heating Chamber Cover and Glass Cup are reattached, your TRONIAN OMEGATRON 2™ is ready for use.



1

Select your desired Temperature Level.

2

To initiate the Heat Cycle, gently press the Glass Cup toward the Base for 1 second and hold until you feel haptic feedback, then release.

3

During this time, the LED Interface circles the Device in the color of the selected Temperature Level.

The pump then activates for 0.5 seconds to indicate that the Heat Cycle has started.

The Solid Wax Heat Cycle consists of two stages: Heating-Up and Filling.



4

The Device heats up automatically, then begins filling the Glass Cup.

5

Once the Glass Cup is filled to your desired level, press the Glass Cup once toward the Base to stop filling.

6

To enjoy your Material, remove the Glass Cup.



Inhale directly from the top of the Glass Cup or use the included Glass Straw found in the Box.



Add ice or fruit to the Glass Cup for additional cooling and flavor.

Operating the device with a 510-Thread

Once the 510-Thread attachment is screwed into the Base and the 510 Cover and Glass Cup are reattached, your TRONIAN OMEGATRON 2™ is ready for use.



1

Select your desired Power Level.

2

To start the Heat Cycle, gently press the Glass Cup toward the Base for 1 second and hold until you feel haptic feedback, then release.

3

During this time, the LED Interface circles the device in the color of the selected Power Level.



4

The pump then activates for 0.5 seconds to indicate that the Heat Cycle has started.

5

Once the Glass Cup is filled to your desired level, press it once toward the Base to stop filling.

6

To enjoy your Material, remove the Glass Cup.



And inhale directly from the top of the Glass Cup or use the included Glass Straw found in the Box.

NOTE: Back-to-back sessions may place additional thermal stress on the 510-Thread attachment. Allow the 510-Thread attachment to cool for at least 3 minutes between sessions to help maintain its performance and service life.

Maintenance

Dismantling the Unit

To clean the TRONIAN OMEGATRON 2™, first remove the Glass Cup, followed by either the Heating Chamber Cover or 510 Cover. Then unscrew either the BurstHit 3D Heating Chamber™ or 510-Thread attachment from the Base.

Cleaning – BurstHit 3D Heating Chamber™

Clean the bucket of the BurstHit 3D Heating Chamber™ after each session using a Cotton Swab, such as ZEUS PURIFY™ Grime Sticks. Solid Wax residue in the bucket may reduce the service life of the BurstHit 3D Heating Chamber™.

NOTE: The BurstHit 3D Heating Chamber™ is a wear-and-tear component and must be replaced regularly. Even deep cleaning may not restore it to its original condition.

- Do not use water or water-based cleaning agents for cleaning the BurstHit 3D Heating Chamber™, as it is an electronic part that will be destroyed.
- Once cleaned, make sure to thoroughly dry it before reassembling the components.

Cleaning – Glass Cup

To clean the Glass Cup, remove it from the Base as described above. Submerge it in isopropyl alcohol, glass cleaner, or another suitable cleaning agent and allow the grime to dissolve. Then remove the Glass Cup and rinse it thoroughly with water.

When submerging is not possible, pour a small amount of isopropyl alcohol into the Glass Cup, cover the inlet and outlet, and shake for one minute. Rinse thoroughly with water, ensure no isopropyl alcohol remains, and allow it to dry completely.

Alternatively, you can clean the Glass Cup with alcohol wipes, such as ZEUS PURIFY™ Grime Wipes.

Regardless of the cleaning method, allow the Glass Cup to dry completely before reattaching it to the Base.

Cleaning – Base, Thread Connection & Silicone Parts

Use alcohol wipes and cotton swabs with alcohol, such as ZEUS PURIFY™ Grime Wipes and ZEUS PURIFY™ Grime Sticks, to clean off the grime having built up over time of use on the Base, its thread connection, as well as the silicone parts.

Assembling the Device

Assembling the Device for Solid Wax

After cleaning all parts, screw the BurstHit 3D Heating Chamber™ into the Base threading. Place the Heating Chamber Cover on top, then reattach the Glass Cup.

Assembling the Device for 510-Thread Attachment

After cleaning all parts, screw the 510-Thread attachment into the Base threading. Place the 510 Cover on top, then reattach the Glass Cup.

Troubleshooting

Error	Potential Cause	Solution
The TRONIAN OMEGATRON 2™ does not switch on.	The device is not charged.	• Verify that the battery has been charged. • Verify if the Charging Cable is functional and has been correctly inserted both in the USB-C Port of the device and the wall adapter during charging. • Verify if the wall adapter is functional and has been inserted correctly during charging.
The LEDs of the LED Interface flash in yellow 4x in 2 seconds.	• Dead BurstHit 3D Heating Chamber™ • No connection	• Remove the BurstHit 3D Heating Chamber™, clean the threading in case the connection is dirty, and reinsert in order to reset the connection (make sure you have completely screwed the BurstHit 3D Heating Chamber™ in). • Replace the BurstHit 3D Heating Chamber™ with a new one.
The LEDs of the LED Interface flash in yellow 5x in 2.5 seconds.	Short circuit detected	Please contact customer support immediately.
The LEDs of the LED Interface flash in yellow 7x in 3.5 seconds.	Overheating detected	• Allow the device to cool down. • If overheating is indicated during regular or light use, contact customer support.
The device remains inoperative after attempts at charging.	The device is faulty.	Please contact customer support immediately.
When the Heat Cycle initiated, the LED Interface remains solid white for a while, then the device shuts down and cannot restart.	The Battery safety cutoff has been activated.	The BurstHit 3D Heating Chamber™ is defective. Replace the BurstHit 3D Heating Chamber™. To reactivate the device, connect it to a charger.

If errors (column Error) described herein cannot be solved with the recommended actions to be taken (column Solution), or an error occurs that is not described, please immediately unplug the device and contact customer support.

Never attempt to disassemble or tamper with the internal components, even in case of a malfunction of the device. We recommend contacting customer support. The device shall only be opened by trained service staff utilizing adequate tools in order to avoid damage to the unit. Any attempt to dismantle or open up the device will void the limited warranty.

Device

	Metric	Imperial
Operating Temperature	5°C – 40°C	41°F – 104°F
Battery Capacity	3150 mAh	
Time for Full Charge with Recommended Charging Input	Approx. 100 minutes	
Size	245 mm x 110 mm	9.65 in x 4.33 in
Weight	Approx. 560 g	Approx. 1.24 lb

Subject to technical changes.

Charging Input for Device

Input Voltage	5 V DC
Input Amperage	2 A
Power Consumption	10 W

Subject to technical changes.

Warranty Specifics

If you have issues with your product, send an email to info@tronian.com, and a customer service representative will contact you as early as possible to resolve the issue and find the best solution.

The limited warranty only applies to devices manufactured by Thermodyne Systems™ that can be identified by the "TRONIAN" trademark, trade name, or logo affixed to them.

The device has a limited warranty on the hardware and is guaranteed against defects in materials and workmanship for a period of six (6) months from the date of retail purchase. You can extend your warranty to one (1) year by scanning the QR code in the packaging and registering your device. The lithium-ion battery is under warranty for three (3) months from the date of retail purchase and is protected from any abnormal defects, which are not deemed as natural battery degradation. The BurstHit 3D Heating Chamber™ is under warranty for three (3) months from the date of retail purchase and is protected from any abnormal defects. Parts vulnerable to wear & tear are excluded from the limited warranty. Wear & tear parts for the TRONIAN OMEGATRON 2™ are:

- Tronian Omegatron 2 Glass Cup - Clear
- Tronian Omegatron Heating Chamber Cover
- Tronian Omegatron 510 Cover

The details on the limited warranty of the product in the *Warranty* chapter in the instruction manual must also be considered.

ENGLISH – INSTRUCTION MANUAL

It is advised to read both the quick-start manual and this instruction manual in their entirety before the first use of the device.

Disclaimer

Thermodyne Systems™ makes no representations or warranties with respect to this manual and the quick-start manual and, to the maximum extent permitted by law, expressly limits its liability for breach of any warranty that may be implied to the replacement of this manual or the quick-start manual with another. Furthermore, Thermodyne Systems™ reserves the right to revise this publication at any time without incurring an obligation to notify any person of the revision.

Thermodyne Systems™ is not responsible for any material damage or personal injury the device may cause if used inappropriately, incorrectly, or irresponsibly, or in non-compliance with the safety instructions.

The device is not a medical device and cannot diagnose, treat, or cure any illness or medical condition.

The device is not a smoking cessation device.

If you have health problems, consult a physician before using the device.

The device is not intended to be used with any illegal, medicinal, or unregulated substances. Any improper or illegal use of this product will void the limited warranty.

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation, and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Thermodyne Systems™ nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information that is contained herein. If you have any suggestions for improvements or amendments or have found errors in this publication, please notify us.

All pertinent state, regional, and local safety regulations must be observed when using this product. For reasons of safety, only the manufacturer shall perform repairs to components.

Explanation of Symbols



Please read and understand the instruction manual, the quick-start manual, and the following instructions in their entirety before the first use of the device. Failure to do so may result in serious injury or death. Follow the instructions diligently, as they are of high importance for your safety when using or maintaining the device. Ensure that each person who uses the product has read these warnings and instructions and follows them. Keep all safety information and instructions for future reference and pass them on to subsequent product users. The latest manual and quick-start manual are available for download on the manufacturer's website, referred to in the quick-start manual.

Explanation of Symbols for Potential Hazards and Safe & Appropriate Use

Warning



To avoid injury, it is compulsory to follow the instructions marked with this symbol.

Safety Notice

To avoid damage to the device and equipment, and potential implications of the damage to life and limb, it is compulsory to follow the instructions marked with this symbol.

Warnings & Safety Instructions

Please read and understand this manual, the quick-start manual, and its safety instructions before the first use of the device. Failure to do so may result in serious injury or death.

Always follow the instructions in the manual and the quick-start manual when using or servicing the device.

Charging

- Do not use any damaged equipment to charge the device (including damaged adapters, anything with frayed wires, etc.).
- Do not charge a defective device.

- Neither use a charger with non-standard voltage and current ratings nor a charger with voltage and current ratings exceeding the limits stipulated in the chapter *Technical Data* in the quick-start manual. Use a charge adapter that complies with all currently applicable official regulations.
- Do not bend or damage the charger area.
- Do not plug in the device directly after use or if the device is warm from heating.
- Do not place on surfaces that insulate the temperature build-up of the unit from dissipating (do not place the unit on beds, couches, pillows, clothing, etc. while charging or if still hot from use), or cover the device.
- Use only the USB-C Cable included in the Package Contents (if provided) to charge the device. The USB-C Cable must be suitable for fast charging to ensure safety.
- Do not leave the Device unattended while charging (e.g., when away from home or sleeping).

Operation of the Device

- For devices suitable for use with dry plant material: Only use with recommended plant material. Other material may cause the unit to catch fire or poison the user.
- Keep the device and its components out of reach from children and pets.
- Parts of the unit, or of the cartridge that is powered by the battery, become HOT during normal use. Exercise care when accessing the heating chamber, and do not touch the heating elements during operation and cooling.
- Do not open or touch internal parts when powered on, when hot, or in use.
- Do not disassemble or tamper with the internal components.
- Do not overfill the heating chamber.
- Do not use if damaged or broken.
- Do not operate unattended.
- Do not operate in an unusual manner.
- Do not use near flammable goods, such as paper, curtains, or table cloth.
- Do not use in an explosive or flammable atmosphere.
- Do not operate if flammable cleaning agents or disinfectants, such as isopropyl alcohol, have not fully evaporated.
- Do not use the device if it becomes immersed in any liquid.
- For devices with glass mouthpieces:
  - Do not use broken or cracked glass. Broken glass has sharp edges that can cause cuts, handle with care.

- Only use original Thermodyne Systems™ accessories and spare parts.
- Do not expose to extreme temperatures. Condensation of moisture may impair the function of the unit as a consequence.
- Do not expose to moisture and humidity.
- Do not expose to direct sunlight for extended time.
- Do not store near heat sources.
- Disconnect from power source for maintenance.
- For devices with glass mouthpieces:
  - Do not fill glass mouthpiece while attached to the base.
  - Do not allow water in the base.
  - Do not store device with filled glass mouthpiece.
  - Do not forcefully attach or detach the glass mouthpiece.
  - Examine glass parts periodically for cracks or other defects from handling and drops.

Potential Health Consequences

- Monitor the effect on your symptoms during and after use, and immediately seek medical support if you have concerns.
- Do not use if you suffer from diseases of the respiratory tract or the lungs. The inhalation of vapor may cause coughing.
- Do not inhale ferociously. This may cause pronounced coughing.

Intended Use and Reasonably Foreseeable Misuse

The device is intended for the evaporation of volatile constituents. The volatile constituents, such as the essential oils, generated from the dry plant material listed below, similar botanicals, or other delivery forms, such as extracts and waxes, may be evaporated through thermal energy.

For devices suitable for dry plant material: Presented below is an overview of suitable dry plant material for evaporation in the inhaler. A temperature setting at least heating to the temperature given in the column *Recommended Temperature Setting* must be used in order to release the respective volatile constituents.

Other uses may potentially be harmful.

Overview of Plant Material

Plant Name	**Botanical Name**	**Part of Plant Used**	**Recommended Temperature Setting**
Lemon Balm	*Melissa officinalis*	Leaves	142°C (288°F)
Peppermint	*Mentha x piperita*	Leaves	160°C (320°F)
Lavender	*Lavandula angustifolia*	Blossoms	130°C (266°F)
Sage	*Salvia officinalis*	Leaves	190°C (374°F)
Thyme	*Thymus vulgaris*	Herb	190°C (374°F)
Chamomile	*Matricaria chamomilla*	Blossoms	190°C (374°F)
Hops	*Humulus lupulus*	Cones	154°C (309°F)
Eucalyptus	*Eucalyptus globulus*	Leaves	130°C (266°F)
Catnip	*Nepeta cataria*	Leaves	150°C (302°F)

Ask your doctor or pharmacist if you have any medical questions. There is a possibility that some plants could cause allergic reactions. In this event, it is recommended to stop the use of such plant material immediately.

We only recommend the use of plant material of verified quality. Genuineness, purity, and absence of pathogenic germs are verified for plant material according to pharmacopoeial standards, as described in the European Pharmacopoeia or the United States Pharmacopoeia, which can be purchased in pharmacies.

We strongly recommend following the instructions given with the device in order to set your device to be used with your plant material efficiently and according to your personal preference. The device is not FDA-approved.

Warranty

Thermodyne Systems™ adheres to strict quality control standards and only offers high-quality products that are vigorously tested. In case of quality impairments or defects of Thermodyne Systems™ products, the following warranty conditions apply.

The limited warranty described herein does not cover the reimbursement or replacement of the contents that may have been filled into the device or the cartridge used with the device.

Limited Warranty

The device has a limited warranty on the hardware and is guaranteed against defects in materials and workmanship for a time span defined in the chapter *Warranty Specifics* in the quick-start manual. To verify the date of retail purchase by the original customer, a proof of purchase is required from a sanctioned retailer. At its discretion and to the extent permitted by law, Thermodyne Systems™ will exchange the product with a product that is new, refurbished, or is a functionally equivalent product, if the product develops any mechanical defects and a claim is filed within the warranty period. The warranty period starts from the date of retail purchase and does not restart after a warranty claim has been issued.

All products submitted for warranty become the property of Thermodyne Systems™. The customer covers the shipping costs for warranty support. If you have issues with your product, send an email to the manufacturer's email address specified in the quick-start manual. A customer service representative will contact you as early as possible to resolve the issue and find the best solution.

Maintenance

To ensure the longevity of your device and the purity of your experience, regular upkeep is essential.

Failure to perform regular cleaning and maintenance may result in permanent damage to the device and will void your limited warranty. The warranty does not cover defects caused by neglect, buildup of material residuals, or improper storage.

Exclusions and Limitations

The limited warranty only applies to devices manufactured by Thermodyne Systems™ that were purchased at an authorized retailer whom an authorized distributor fulfills.

Thermodyne Systems™ shall not surmise any liability for damages resulting from non-adherence with the instruction manual or the quick-start manual.

The limited warranty does not apply to:

- Normal performance degradation of materials
- Natural battery degradation
- Parts vulnerable to wear & tear; the complete list can be found in the chapter *Warranty Specifics* in the quick-start manual
- Any arising damages due to the user's neglect or any inappropriate use
- Any case in which the internal components of the product are purposely dismantled, tampered with, or accessed in any fashion

- A part or product that has been altered to modify capability or functionality
- Damage caused by the use of any charger with non-standard voltage and current ratings; Thermodyne Systems™ recommends using a charger with the rating not exceeding the limits stipulated in the chapter *Technical Data* in the quick-start manual
- Damage caused by the use of the product outside the intended function as described by Thermodyne Systems™
- Damage resulting from liquids, including but not limited to water, cleaning fluids, or alcohol, poured over or into the device.
- Damage resulting from non-adherence with the instruction manual and the quick-start manual
- Aesthetic damage, including but not restricted to dents, scratches, deformity, and parts broken through product usage
- Damage caused by abuse, misuse, accident, flood, fire, earthquake, or other external causes

The rechargeable battery is under warranty for a time defined in the chapter *Warranty Specifics* in the quick-start manual from the date of retail purchase and is protected from any abnormal defects, which are not deemed as natural battery degradation.

Please note that the software pre-installed on the device and/or later iterations through updates or upgrades is licensed to you, not sold, and for use as part of the product only.

The limited warranty is non-transferable and only applies to the original purchaser. If you have purchased through a 3rd party reseller such as eBay, Kijiji, Craigslist, or any other unauthorized retailer, then the limited warranty does not apply. Thermodyne Systems™ warranties only apply to products purchased at any authorized retailer fulfilled by an authorized Thermodyne Systems™ distributor. For inquiries about authorized retailers, please contact us.

Return Policy

Please research the product you are interested in before purchasing. Refunds can only be considered for new, unused, and unopened products at the discretion and under the terms of the authorized retailer. Refund details and terms differ for each authorized retailer and must be acquired from their customer support or website. Refunds can only be made if the tamper-proof seal is not broken and the plastic film is not damaged or removed. Products purchased through an unauthorized retailer are non-refundable from Thermodyne Systems™.

Counterfeiting

Our long-term commitment to combat unauthorized sales and counterfeiting is to ensure the quality of services from Thermodyne Systems™. Thermodyne Systems™ is devoted to ensuring our clients get the brand's up-to-date technologies, attractive form, and top-tier assistance.

Thermodyne Systems™ warns consumers to be prudent when purchasing Thermodyne Systems™ products from unauthorized suppliers as the quality, dependability, and safety of these products are unknown and, in some cases, can expose the consumer to hazards that do not occur with genuine Thermodyne Systems™ products.

Thermodyne Systems™ has a devoted team that actively tracks and inspects unauthorized suppliers and counterfeiters to safeguard clients and business partners. Because many people do not comprehend the worldwide influence of counterfeiting or the cycle of harm they assist when buying counterfeit goods. By discovering counterfeiters and facilitating legal action against these entities, we believe we are doing our part.

While Thermodyne Systems™ is dedicated to aiding victims of counterfeiting, we cannot refund money used to purchase infringing products, as these products were not bought from Thermodyne Systems™, neither can we help in resolving disputes, including support through PayPal or credit card refunds.

Contact Thermodyne Systems™ customer service to discover more about authorized suppliers, as any product purchased outside of our exclusive sales network has a chance of being counterfeit and is not protected under our warranty.

Recycling & Disposal

The device holds a rechargeable battery that should be recycled and disposed of following local requirements to prevent potential harm to the environment and human health. The built-in rechargeable battery must be discharged before disposal.

Disposal of Electronic Components



The symbol on the product, the accessories, or the packaging indicates that this device must not be treated as unsorted municipal waste but must be collected separately! Dispose of the device via a collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment if you live within the EU and in other European countries that operate separate collection systems for waste electrical and electronic equipment. By disposing of the device in the proper manner, you help to avoid possible hazards for the environment and public health that could otherwise be caused by improper treatment of waste equipment. The recycling of materials contributes to the conservation of natural resources. Therefore, do not dispose of your old electrical and electronic equipment with unsorted municipal waste.

Disposal of Packaging Waste



The packaging is made of environmentally friendly materials, which may be disposed of through your local recycling facilities. By disposing of the packaging and packaging waste in the proper manner, you help to avoid possible hazards for the environment and public health. The symbol(s) on the packaging can indicate the composition of the packaging.

Disposal of Batteries

The product contains a battery. Batteries may not be disposed of with the usual domestic waste. They may contain toxic heavy metals and are subject to waste regulations. For this reason, dispose of used rechargeable batteries at a local collection point.

Product Description

Product Compliance – Declaration of Conformity (EU)

This product complies with all relevant European Directives (EU). The product is in conformance with the following relevant regulation(s):

- Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU
- RoHS Directive 2011/65/EU (under consideration of amended Annex II of Directive (EU) 2015/863)

Products with charging adapters comply with the following relevant regulation additionally:
Low Voltage Directive 2014/35/EU

Manufacturer

In the case of questions about the device, technical problems, warranty claims, or disposal of the device, you are advised to contact either of the following addresses:

Thermodyne Systems
11 Progress Ave. #17,
Toronto, ON, M1P 4S7,
CANADA

Thermodyne Systems GmbH
Esperantostr. 8b
70197 Stuttgart
GERMANY

Glossary of Symbols on the Packaging, Device, and in the Manuals

Marking	Statement
CE	**Conformité Européenne** – This device conforms with health, safety, and environmental protection standards for products sold within the European Economic Area.
UK CA	**UK Conformity Assessed (UKCA)** – The product complies with the applicable requirements for products sold within Great Britain.
	**Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE Directive)** – This device is considered an electrical or electronic waste and should not be treated as household waste. The device should be disposed of through an established municipal collection point for WEEE.
	The product complies with regulations for disposal and recycling.
	Consult the instruction manual and the quick-start manual. Read and understand these manuals and their safety instructions before using this product.

THERMODYNE Systems

Premium Aromatherapy Device.

© Thermodyne Systems – Toronto, Canada

Subject to alterations. All rights reserved.
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Sous réserve de modifications. Tous droits réservés.
Reservar sujeto a modificaciones. Todos los derechos reservados.

CE UK CA

Document version: 2334271-1.3

ERSTE SCHRITTE

1 **Wählen** Sie Ihr Material.



(nicht im Lieferumfang enthalten)

2 **Füllen** Sie Ihr Material ein.




**Utillian Hot Wax Axe™ und LITL Heat™ sind separat erhältlich.*

3 **Bringen** Sie die Abdeckung der Heizkammer oder die 510-Abdeckung sowie den Glasbecher oben auf der Basis an.




4 **Schalten Sie** das Gerät ein, um den Standby-Modus zu aktivieren. Wählen Sie mit der Bedientaste an der Unterseite der Basis die gewünschte Temperatur- oder Leistungsstufe aus.



siehe Seite 11 oder 13

5 **Füllzeit einstellen:** Drücken Sie im Standby-Modus die Bedientaste zweimal schnell hintereinander, um den Modus zum Einstellen der Füllzeit aufzurufen. Drücken Sie die Bedientaste erneut, um zwischen den drei voreingestellten Füllzeiten zu wechseln.



siehe Seite 14

6 **Pumpengeschwindigkeit einstellen:** Drücken Sie im Standby-Modus die Bedientaste dreimal schnell hintereinander, um den Modus zum Einstellen der Pumpengeschwindigkeit aufzurufen. Drücken Sie die Bedientaste erneut, um zwischen den drei voreingestellten Pumpengeschwindigkeiten zu wechseln.



siehe Seite 15

7 **Heizzyklus starten:** Drücken Sie den Glasbecher 1 Sekunde lang in Richtung Basis und halten Sie ihn gedrückt. Lassen Sie ihn nach dem haptischen Feedback los. Sobald die gewünschte Füllmenge erreicht ist, drücken Sie ihn einmal in Richtung Basis, um den Vorgang zu stoppen. Entfernen Sie den Glasbecher.



8 **Trinke** direkt aus dem Glasbecher oder verwende den beiliegenden Glasstrohhalm, um dein Material zu genießen.





DEUTSCH – KURZANLEITUNG

TRONIAN™ (Thermodyne Systems™) empfiehlt, sowohl diese Kurzanleitung als auch die Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung des Geräts vollständig zu lesen.

Lieferumfang






GLASBECHER
HEIZTIEGEL oder 510-ABDECKUNG
BURSTHIT 3D HEIZTIEGEL™
GLASAUFNAHME
AUFLAGESTABILISATOR
BASIS
USB-C ANSCHLUSS
LED-ANZEIGE
BETRIEBSSCHALTER
BEDIENTASTE

Bedienung des Geräts

Empfehlung vor der ersten Verwendung

- Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung vollständig auf.
- Führen Sie vor der ersten Verwendung einen Reinigungszyklus (Pyrolyse) durch. Heizen Sie das Gerät auf Stufe 1 für einen vollständigen Zyklus auf, um mögliche Maschinenöle aus der Herstellung zu entfernen (für den BurstHit 3D Heiztiegel™).





Laden

Die Anweisungen in der Bedienungsanleitung (Warn- & Sicherheitshinweise, Unterkapitel Laden), die mit den folgenden Symbolen gekennzeichnet sind, müssen befolgt werden.

Um Ihren TRONIAN OMEGATRON 2™ zu laden, suchen Sie den USB-C Anschluss am Gerät. Stecken Sie ein Ende eines USB-C Kabels in den USB-C Anschluss und verbinden Sie das andere Ende mit einem kompatiblen Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten).



Sobald das Gerät geladen wird, zeigt die LED-Anzeige den Status gemäß der folgenden Tabelle an:

Akkustand [%]	Farbe und Modus des LED-Signals	LED-Anzeige
0 – 25 %	Bereich 1 der LED-Anzeige pulsiert Rot	
26 – 50 %	Bereich 1 der LED-Anzeige pulsiert Weiß	
51 – 75 %	Bereich 1 und Bereich 2 der LED-Anzeige pulsieren Weiß	
76 – 99 %	Bereich 1, Bereich 2 und Bereich 3 der LED-Anzeige pulsieren Weiß	
100 %	Bereich 1, Bereich 2 und Bereich 3 der LED-Anzeige leuchten dauerhaft Weiß	

- Verwenden Sie zum Laden des Geräts nur das im Lieferumfang enthaltene USB-C Kabel. Das USB-C Kabel muss für Schnellladen geeignet sein, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Lassen Sie das Gerät während des Ladevorgangs nicht unbeaufsichtigt (z. B. wenn Sie außer Haus sind oder schlafen).

Einfüllen Ihres Materials

OMEGATRON 2™ kann entweder mit dem mitgelieferten BurstHit 3D Heiztiegel™ für Festwachs oder alternativ mit einem 510-Thread-Aufsatz (nicht enthalten) betrieben werden.

Verwendung des BurstHit 3D Heiztiegels™ für festes Wachs

Um festes Wachs mit Ihrem TRONIAN OMEGATRON 2™ zu verwenden, legen Sie den BurstHit 3D Heiztiegel™ frei, indem Sie alle ihn abdeckenden Komponenten entfernen. Beachten Sie dazu die Abbildung unten:



1

Nehmen Sie den Glasbecher von der Basis ab.

2

Entfernen Sie die Abdeckung der Heizkammer.

3

Geben Sie eine kleine Menge festes Wachs in die Kammer der BurstHit 3D Heiztiegel™.

4

Setzen Sie nach dem Einlegen des festen Wachses die Abdeckung der Heizkammer wieder auf und befestigen Sie den Glasbecher erneut an der Basis.

HINWEIS: Überfüllen Sie den Behälter nicht. Die empfohlene Menge entspricht ungefähr der Größe eines Reiskorns bzw. 0,05 g (1/20 eines 1-g-Glases).

Für ein einfacheres Befüllen empfehlen wir die Utillian Hot Wax Axe™ (erhältlich unter www.utillian.com).

Verwendung eines 510-Gewinde-Aufsatzes

Ihr TRONIAN OMEGATRON 2™ ist mit den meisten 510-Gewinde-Aufsätzen mit einem maximalen Durchmesser von 18 mm und einem Mindestwiderstand von 1,1 Ohm kompatibel. Um die BurstHit 3D Heiztiegel™ durch einen Aufsatz mit 510-Gewinde zu ersetzen, beachten Sie bitte die untenstehende Abbildung:



1

Entfernen Sie den Glasbecher und die Abdeckung der Heizkammer von der Basis ab und schrauben Sie dann die BurstHit 3D Heiztiegel™ ab.

2

Schrauben Sie den Aufsatz mit 510-Gewinde -Aufsatz in das 510-Gewinde.

3

Sobald alles fest gesichert ist, setzen Sie die 510-Abdeckung oben auf.

4

Bringen Sie das Glasbecher wieder an der Basis an – Ihr TRONIAN OMEGATRON 2™ ist nun bereit für die Verwendung mit Ihrem 510-Gewinde-Aufsatz.

HINWEIS: TRONIAN garantiert die Funktion des TRONIAN OMEGATRON 2™ nicht mit allen Kartuschen.

Bedienung

Die Anweisungen in der Bedienungsanleitung (Warn- & Sicherheitshinweise, Unterkapitel Bedienung des Geräts), die mit den folgenden Symbolen gekennzeichnet sind, müssen befolgt werden.

EIN-/AUSSCHALTEN

Schalten Sie den TRONIAN OMEGATRON 2™ mit dem Betriebsschalter an der Unterseite der Basis ein oder aus. Beim Ein- oder Ausschalten zeigt die LED-Anzeige den Akkustand gemäß der folgenden Tabelle an:

Akkustand [%]	Farbe und Modus des LED-Signals	LED-Anzeige
0 – 25 %	Bereich 1 der LED-Anzeige leuchtet 4 Sekunden lang Rot	
26 – 50 %	Bereich 1 der LED-Anzeige leuchtet 4 Sekunden lang Weiß	
51 – 75 %	Bereich 1 und Bereich 2 der LED-Anzeige leuchten 4 Sekunden lang Weiß	
76 – 100 %	Bereich 1, Bereich 2 und Bereich 3 der LED-Anzeige leuchten 4 Sekunden lang Weiß	

Sobald das Gerät eingeschaltet ist, befindet es sich im Standby-Modus. Im Standby-Modus stehen die folgenden Funktionen zur Verfügung:

1. Aktuelle Temperatur-/Leistungsstufe prüfen.
2. Temperatur-/Leistungsstufe ändern
3. Befüllzeit ändern
4. Pumpengeschwindigkeit ändern
5. Akkustand prüfen
6. Heizzyklus starten

Temperaturänderungsmodus für festes Wachs


Drücken Sie im Standby-Modus die Bedientaste einmal, um die aktuelle Temperaturstufe anzuzeigen und für 4 Sekunden den Temperaturänderungsmodus aufzurufen. Drücken Sie während dieser Zeit die Bedientaste, um durch die 6 voreingestellten Stufen zu wechseln; mit jedem Tastendruck wird die Stufe um eins erhöht.

Die Einzelheiten zu den einzelnen Temperaturstufen sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Farbe der LED	Temperaturstufe (°C)	Temperaturstufe (°F)	LED-Anzeige
Dunkelblau	260	518	
Hellblau	270	536	
Grün	280	554	
Gelb	290	572	
Orange	300	590	
Rot	310	608	

Leistungsänderungsmodus für 510-Gewinde

Drücken Sie im Standby-Modus die Bedientaste einmal, um die aktuelle Leistungskurvenstufe anzuzeigen und für 4 Sekunden den Leistungskurven-Änderungsmodus aufzurufen. Drücken Sie während dieser Zeit die Bedientaste, um durch die 6 voreingestellten Stufen zu wechseln; mit jedem Tastendruck wird die Stufe um eins erhöht. Jede Kurve folgt dem unten dargestellten Profil: Sie beginnt mit höherer Leistung und nimmt schrittweise ab, um eine gleichmäßige Temperatur beizubehalten und die Geschmacksqualität zu bewahren.



Die Startleistung ist in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Farbe der LED	Startleistung (W)	LED-Anzeige
Dunkelblau	3,3	
Hellblau	4,2	
Grün	5,3	
Gelb	6,4	
Orange	7,7	
Rot	8,8	

Befüllzeit einstellen

Durch zweimaliges Drücken der Bedientaste in schneller Folge im Standby-Modus wird für 4 Sekunden der Änderungsmodus des Befüll-Timers aktiviert, erkennbar an den violetten LEDs der Anzeige. Drücken Sie während dieser Zeit die Bedientaste, um durch die 3 voreingestellten Füllzeiten zu wechseln; mit jedem Tastendruck wird die Stufe um eins erhöht.

Die Einzelheiten zu den einzelnen Befüllzeiten sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Befüllzeitstufe	Befüllzeit für festes Wachs	Befüllzeit für 510	LED-Anzeige
Befüllzeitstufe 1	30 Sekunden	25 Sekunden	
Befüllzeitstufe 2	60 Sekunden	35 Sekunden	
Befüllzeitstufe 3	90 Sekunden	45 Sekunden	

Pumpengeschwindigkeit einstellen

Durch dreimaliges Drücken der Bedientaste in schneller Folge im Standby-Modus wird für 4 Sekunden der Änderungsmodus der Pumpengeschwindigkeit aktiviert, erkennbar an den dunkelblauen LEDs der Anzeige. Drücken Sie während dieser Zeit die Bedientaste, um durch die 3 voreingestellte Pumpengeschwindigkeiten; mit jedem Tastendruck wird die Stufe um eins erhöht.

Die Einzelheiten zu den einzelnen Pumpengeschwindigkeiten sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Pumpengeschwindigkeitsstufe	LED-Anzeige
Pumpengeschwindigkeitsstufe 1	
Pumpengeschwindigkeitsstufe 2	
Pumpengeschwindigkeitsstufe 3	

Akkustand prüfen

Durch viermaliges Drücken der Bedientaste in schneller Folge im Standby-Modus wird der Akkustand gemäß der folgenden Tabelle angezeigt:

Akkuladestand [%]	Farbe und Modus des LED-Signals	LED-Anzeige
0 – 25 %	Bereich 1 der LED-Anzeige leuchtet 4 Sekunden lang Rot	
26 – 50 %	Bereich 1 der LED-Anzeige leuchtet 4 Sekunden lang Weiß	
51 – 75 %	Bereich 1 und Bereich 2 der LED-Anzeige leuchten 4 Sekunden lang Weiß	
76 – 100 %	Bereich 1, Bereich 2 und Bereich 3 der LED-Anzeige leuchten 4 Sekunden lang Weiß	

Bedienung

Das Gerät erkennt automatisch, ob der BurstHit 3D Heiztiegel™ oder ein 510-Gewinde-Aufsatz angeschlossen ist.

Bedienung des Geräts mit dem BurstHit 3D Heiztiegel™ für festes Wachs

Sobald der BurstHit 3D Heiztiegel™ befüllt und die Heiztiegelabdeckung sowie der Glasbecher wieder angebracht sind, ist Ihr TRONIAN OMEGATRON 2™ einsatzbereit.



1

Wählen Sie die gewünschte Temperaturstufe.

2

Zum Starten des Heizzyklus drücken Sie den Glasbecher sanft 1 Sekunde zur Basis und halten ihn bis zur Vibrationsrückmeldung gedrückt. Lassen Sie dann los.

3

Dabei läuft die LED-Anzeige in der Farbe der gewählten Temperaturstufe um das Gerät.

Anschließend läuft die Pumpe 0,5 Sekunden lang, um den Start des Heizzyklus anzuzeigen.

Der Heizzyklus für festes Wachs besteht aus zwei Phasen: Aufheizen und Befüllen.



4

Das Gerät heizt automatisch auf und befüllt dann den Glasbecher.

5

Sobald die gewünschte Füllmenge erreicht ist, drücken Sie den Glasbecher einmal sanft zur Basis, um das Befüllen zu stoppen.

6

Entnehmen Sie den Glasbecher, um Ihr Material zu genießen.



Inhalieren Sie direkt aus der oberen Öffnung oder nutzen Sie den mitgelieferten Glastrinkhalm.



Geben Sie Eis oder Früchte in den Glasbecher, um zusätzliche Kühlung und Geschmack zu erhalten.

Bedienung des Geräts mit einem 510-Gewinde-Aufsatz

Sobald der 510-Gewinde-Aufsatz in die Basis eingeschraubt und die 510-Abdeckung sowie der Glasbecher wieder angebracht sind, ist Ihr TRONIAN OMEGATRON 2™ einsatzbereit.



1

Wählen Sie die gewünschte Leistungsstufe.

2

Zum Starten des Heizzyklus drücken Sie den Glasbecher sanft 1 Sekunde zur Basis und halten ihn bis zur Vibrationsrückmeldung gedrückt. Lassen Sie dann los.

3

Dabei läuft die LED-Anzeige in der Farbe der gewählten Temperaturstufe um das Gerät.



4

Anschließend läuft die Pumpe 0,5 Sekunden lang, um den Start des Heizzyklus anzuzeigen.

5

Sobald der Glasbecher bis zur gewünschten Höhe gefüllt ist, drücken Sie ihn einmal in Richtung Basis, um das Füllen zu stoppen.

6

Um Ihr Material zu genießen, entfernen Sie den Glasbecher.



Entnehmen Sie den Glasbecher und inhalieren Sie direkt aus der oberen Öffnung oder nutzen Sie den mitgelieferten Glastrinkhalm.

HINWEIS: Direkt aufeinanderfolgende Sessions können den 510-Gewinde-Aufsatz zusätzlich thermisch belasten. Lassen Sie den 510-Gewinde-Aufsatz zwischen den Sessions mindestens 3 Minuten abkühlen, um seine Leistung und Lebensdauer zu erhalten.

Wartung

Demontage des Geräts

Um den TRONIAN OMEGATRON 2™ zu reinigen, entfernen Sie zuerst den Glasbecher und danach entweder die Heiztiegelabdeckung oder die 510-Abdeckung. Schrauben Sie anschließend entweder den BurstHit 3D Heiztiegel™ oder den 510-Gewinde-Aufsatz von der Basis ab.

Reinigung – BurstHit 3D Heiztiegel™

Reinigen Sie den Tiegel des BurstHit 3D Heiztiegel™ nach jeder Session mit einem Wattestäbchen, beispielsweise ZEUS PURIFY™ Grime Sticks. Festwachsreste im Tiegel können die Lebensdauer des BurstHit 3D Heiztiegel™ verkürzen.

HINWEIS: Der BurstHit 3D Heiztiegel™ ist ein Verschleißteil und muss regelmäßig ersetzt werden. Selbst eine gründliche Reinigung kann seinen ursprünglichen Zustand möglicherweise nicht wiederherstellen.

- Verwenden Sie zur Reinigung des BurstHit 3D Heiztiegels™ kein Wasser oder wasserbasierte Reinigungsmittel, da es sich um ein elektronisches Bauteil handelt, das dadurch zerstört wird.
- Stellen Sie nach der Reinigung sicher, dass alle Teile vollständig trocken sind, bevor Sie die Komponenten wieder zusammenbauen.

Reinigung – Glasbecher

Um den Glasbecher zu reinigen, entfernen Sie ihn wie oben beschrieben von der Basis. Tauchen Sie ihn in Isopropylalkohol, Glasreiniger oder ein anderes geeignetes Reinigungsmittel und lassen Sie die Verschmutzungen sich lösen. Nehmen Sie den Glasbecher anschließend heraus und spülen Sie ihn gründlich mit Wasser ab.

Wenn ein Eintauchen nicht möglich ist, geben Sie eine kleine Menge Isopropylalkohol in den Glasbecher, verschließen Sie Ein- und Auslass und schütteln Sie ihn eine Minute lang. Spülen Sie ihn gründlich mit Wasser aus, stellen Sie sicher, dass kein Isopropylalkohol zurückbleibt, und lassen Sie ihn vollständig trocknen.

Alternativ können Sie den Glasbecher mit alkoholischen Reinigungstüchern wie ZEUS PURIFY™ Grime Wipes reinigen.

Unabhängig von der Reinigungsmethode muss der Glasbecher vollständig trocknen, bevor er wieder an der Basis befestigt wird.

Reinigung – Basis, Gewindeverbindung & Silikonteile

Verwenden Sie alkoholische Reinigungstücher und Wattestäbchen mit Alkohol, beispielsweise ZEUS PURIFY™ Grime Wipes und ZEUS PURIFY™ Grime Sticks, um Verschmutzungen zu entfernen, die sich im Laufe der Nutzung an der Basis, ihrer Gewindeverbindung sowie den Silikonteilen angesammelt haben.

Zusammenbau des Geräts

Zusammenbau des Geräts für festes Wachs

Schrauben Sie nach der Reinigung aller Teile den BurstHit 3D Heiztiegel™ in das Gewinde der Basis. Setzen Sie die Heiztiegelabdeckung darauf und befestigen Sie anschließend den Glasbecher wieder.

Zusammenbau des Geräts für 510-Gewinde-Aufsatz

Schrauben Sie nach der Reinigung aller Teile den 510-Gewinde-Aufsatz in das Gewinde der Basis. Setzen Sie die 510-Abdeckung darauf und befestigen Sie anschließend den Glasbecher wieder.

Fehlerbehebung

Fehler	Mögliche Ursache	Lösung
Der TRONIAN OMEGATRON 2™ lässt sich nicht einschalten.	Das Gerät ist nicht geladen.	• Prüfen Sie, ob der Akku geladen wurde. • Prüfen Sie, ob das Ladekabel während des Ladevorgangs sowohl korrekt in den USB-C Anschluss des Geräts als auch in den Netzadapter eingesteckt wurde. • Prüfen Sie, ob der Netzadapter während des Ladevorgangs korrekt eingesteckt wurde.
Die LEDs der LED-Anzeige blinken innerhalb von 2 Sekunden 4-mal Gelb.	• Defekter BurstHit 3D-Heiztiegel™ • Keine Verbindung	• Entfernen Sie den BurstHit 3D-Heiztiegel™, reinigen Sie das Gewinde, falls die Verbindung verschmutzt ist, und setzen Sie ihn erneut ein, um die Verbindung zurückzusetzen (stellen Sie sicher, dass Sie den BurstHit 3D-Heiztiegel™ vollständig eingeschraubt haben). • Ersetzen Sie den BurstHit 3D-Heiztiegel™ durch einen neuen.
Die LEDs der LED-Anzeige blinken innerhalb von 2,5 Sekunden 5-mal Gelb.	Kurzschluss erkannt	Kontaktieren Sie umgehend den Kundensupport.
Die LEDs der LED-Anzeige blinken innerhalb von 3,5 Sekunden 7-mal Gelb.	Überhitzung erkannt	• Lassen Sie das Gerät abkühlen. • Wenn bei normaler oder geringer Nutzung eine Überhitzung angezeigt wird, kontaktieren Sie den Kundensupport.
Das Gerät bleibt auch nach Ladeversuchen außer Betrieb.	Das Gerät ist defekt.	Kontaktieren Sie umgehend den Kundensupport.
Beim Start des Heizzyklus leuchtet die LED-Anzeige eine Weile dauerhaft weiß. Danach schaltet sich das Gerät aus und lässt sich nicht mehr einschalten.	Die Akku-Sicherheitsabschaltung wurde aktiviert.	Der BurstHit 3D-Heiztiegel™ ist defekt. Ersetzen Sie den BurstHit 3D-Heiztiegel™. Um das Gerät wieder zu aktivieren, schließen Sie es an ein Ladegerät an.

Wenn die hier beschriebenen Fehler (Spalte Fehler) nicht mit den empfohlenen Maßnahmen (Spalte Lösung) behoben werden können oder ein nicht beschriebener Fehler auftritt, trennen Sie das Gerät bitte sofort von der Stromversorgung und kontaktieren Sie den Kundensupport.

Versuchen Sie niemals, die internen Komponenten zu zerlegen oder zu manipulieren, auch nicht bei einer Fehlfunktion des Geräts. Wir empfehlen, den Kundensupport zu kontaktieren. Das Gerät darf nur von geschultem Servicepersonal mit geeigneten Werkzeugen geöffnet werden, um Schäden am Gerät zu vermeiden. Jeder Versuch, das Gerät zu zerlegen oder zu öffnen, führt zum Erlöschen der eingeschränkten Garantie.

Gerät

	Metrisch	Imperial
Betriebstemperatur	5°C – 40°C	41°F – 104°F
Akkukapazität	3150 mAh	
Zeit für vollständiges Laden mit empfohlenem Ladeeingang	Ca. 100 minuten	
Größe	245 mm x 110 mm	9,65 in x 4,33 in
Gewicht	Ca. 560 g	Ca. 1.24 lb

Technische Änderungen vorbehalten.

Ladeeingang für das Gerät

Eingangsspannung	5 V DC
Eingangsstromstärke	2 A
Leistungsaufnahme	10 W

Technische Änderungen vorbehalten.

Garantiebedingungen

Wenn Sie Probleme mit Ihrem Produkt haben, senden Sie eine E-Mail an info@tronian.com, und ein Mitarbeiter des Kundensupports wird sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen, um das Problem zu lösen und die beste Lösung zu finden.

Die eingeschränkte Garantie gilt nur für Geräte, die von Thermodyne Systems™ hergestellt wurden und durch die darauf angebrachte Marke „TRONIAN“, den Handelsnamen oder das Logo identifiziert werden können.

Für die Hardware des Geräts gilt eine eingeschränkte Garantie gegen Material- und Verarbeitungsfehler für einen Zeitraum von sechs (6) Monaten ab dem Kaufdatum im Einzelhandel. Sie können Ihre Garantie auf ein (1) Jahr verlängern, indem Sie den QR-Code in der Verpackung scannen und Ihr Gerät registrieren. Für den Lithium-Ionen-Akku gilt eine Garantie von drei (3) Monaten ab dem Kaufdatum im Einzelhandel; sie deckt ungewöhnliche Defekte ab, die nicht als natürliche Alterung des Akkus gelten. Für den BurstHit 3D Heiztiegel™ gilt eine Garantie von drei (3) Monaten ab dem Kaufdatum im Einzelhandel; sie deckt ungewöhnliche Defekte ab. Verschleißteile sind von der eingeschränkten Garantie ausgeschlossen. Verschleißteile für den TRONIAN OMEGATRON 2™ sind:

- Tronian Omegatron 2 Glasbecher - Klar
- Tronian Omegatron Heiztiegelabdeckung
- Tronian Omegatron 510-Abdeckung

Die Angaben zur eingeschränkten Garantie des Produkts im Kapitel Garantie der Bedienungsanleitung sind ebenfalls zu beachten.

DEUTSCH – BEDIENUNGSANLEITUNG

Es wird empfohlen, sowohl die Kurzanleitung als auch diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch des Geräts vollständig zu lesen.

Haftungsausschluss

Thermodyne Systems™ gibt keine Zusicherungen oder Garantien in Bezug auf diese Bedienungsanleitung und die Kurzanleitung und beschränkt, soweit gesetzlich zulässig, ausdrücklich seine Haftung für die Verletzung von Garantien, die möglicherweise durch den Ersatz dieser Bedienungsanleitung oder der Kurzanleitung durch eine andere entsteht. Darüber hinaus behält sich Thermodyne Systems™ das Recht vor, diese Bedienungsanleitung jederzeit zu überarbeiten, ohne dass eine Verpflichtung entsteht über diese Überarbeitung zu informieren.

Thermodyne Systems™ ist nicht für Sachschäden oder Schäden an Leib und Leben verantwortlich, die bei unsachgemäßem, zweckfremdem oder leichtfertigem Gebrauch, oder durch im Widerspruch zu den Anweisungen in der Bedienungsanleitung stehendem Gebrauch, durch das Gerät hervorgerufen werden können.

Der Inhalator ist kein Medizinprodukt und kann nicht zur Diagnose oder Therapie von Erkrankungen oder Leiden eingesetzt werden.

Der Inhalator ist kein Hilfsmittel zur Rauchentwöhnung.

Wenn Sie unter einer Erkrankung leiden, dann wenden Sie sich an ihren Arzt oder Apotheker bevor Sie den Inhalator verwenden.

Der Inhalator ist nicht dafür ausgelegt mit illegalen, medizinischen oder unregulierten Substanzen verwendet zu werden. Jede nicht bestimmungsgemäße Verwendung dieses Produktes führt zum Erlöschen der eingeschränkten Garantie.

Dieses Dokument enthält allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale für den Inhalator und gegebenenfalls zusätzlich enthaltenen Teile. Inhalte dieser Bedienungsanleitung setzen keine Regeln oder Bestimmung der Eignung oder Zuverlässigkeit für die Nutzung des Inhalators außer Kraft, das Gerät darf in diesen Fällen nicht verwendet werden. Es ist die Pflicht eines jeden solchen Anwenders, eine angemessene und vollständige Risikoanalyse, Bewertung und Prüfung der Produkte in Bezug auf die jeweilige spezifische Verwendung durchzuführen. Weder Thermodyne Systems™ noch eine seiner verbundenen Unternehmen oder Tochtergesellschaften sind verantwortlich oder haftbar für den Missbrauch der hierin enthaltenen Informationen. Wenn Sie Verbesserungs- oder Änderungsvorschläge haben oder Fehler in dieser Bedienungsanleitung gefunden haben, benachrichtigen Sie uns bitte.
Bei der Verwendung dieses Produkts müssen alle einschlägigen staatlichen, regionalen und lokalen Sicherheitsvorschriften beachtet werden. Aus Sicherheitsgründen dürfen Reparaturen an Komponenten nur vom Hersteller durchgeführt werden.

Zeichenerklärung



Lesen Sie die Bedienungsanleitung, die Kurzanleitung und die folgenden Anweisungen vollständig vor der ersten Nutzung des Gerätes. Nichtbefolgen kann zu schweren Verletzungen oder sogar dem Tod führen. Befolgen Sie die Anweisungen gewissenhaft, diese sind von hoher Wichtigkeit bei der Nutzung und Wartung des Gerätes. Stellen Sie sicher, dass ausschließlich Personen, die sich mit den Anweisungen und Warnhinweisen dieser Bedienungsanleitung auseinandergesetzt haben, dieses Gerät bedienen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung mit den enthaltenen Sicherheitshinweise für die Zukunft auf und geben sie an die zukünftigen Nutzer weiter. Das aktuelle Ausführung der Bedienungsanleitung und die Kurzanleitung stehen auf der Website des Herstellers zum Download bereit, auf die in der Kurzanleitung verwiesen wird.

Zeichenerklärung Warn- und Sicherheitshinweise

Warnhinweis

Um Verletzungen vorzubeugen, müssen die mit diesem Symbol gekennzeichneten Anweisungen befolgt werden.

Sicherheitshinweis

Um Schäden am Gerät oder Teilen, und etwaigen daraus resultierenden Schäden für Leib und Leben, zu vermeiden, müssen die mit diesem Symbol gekennzeichneten Anweisungen befolgt werden.

Sicherheits- & Warnhinweise

Lesen Sie die Bedienungsanleitung und die Kurzanleitung vollständig vor der ersten Nutzung des Gerätes. Nichtbefolgen kann zu schweren Verletzungen oder sogar dem Tod führen.

Befolgen Sie bei Nutzung und Wartung immer die Anweisungen dieser Bedienungsanleitung und der Kurzanleitung.

Ladevorgang

- Verwenden Sie zum Aufladen des Geräts keine beschädigten Ladegeräte (auch keine beschädigten Adapter, nichts mit ausgefransten Drähten, usw.).
- Ein beschädigtes Gerät darf nicht geladen werden.

- Verwenden Sie weder ein Ladegerät mit nicht standardmäßigen Spannungs- und Stromnennwerten, noch ein Ladegerät mit Spannungs- und Stromwerten, das die im Kapitel *Technische Daten* in der Kurzanleitung angegebenen Grenzen überschreitet. Verwenden Sie ein Ladegerät, das allen gegenwärtigen gesetzlichen Anforderungen entspricht.
- Vermeiden Sie jegliches Verbiegen der Kabel am Gerät oder am Akku.
- Schließen Sie den Inhalator nicht direkt nach Gebrauch, bzw. solange das Gerät noch warm ist, an das Stromnetz an.
- Legen Sie das Gerät nicht auf Oberflächen, welche wärmeisolierend wirken und den Temperaturanstieg des Gerätes nicht ableiten (das Gerät darf nicht auf Betten, Liegen, Kissen, Kleidung, usw. geladen oder abgelegt werden, solange es noch warm von der Nutzung ist) und decken Sie das Gerät nicht ab.
- Verwenden Sie zum Aufladen des Geräts ausschließlich das im Lieferumfang enthaltene USB-C-Kabel (falls vorhanden). Das USB-C-Kabel muss für Schnellladen geeignet sein, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Lassen Sie das Gerät während des Ladevorgangs nicht unbeaufsichtigt (z. B. wenn Sie nicht zu Hause sind oder schlafen).

Verwendung des Gerätes

- Für Geräte die für die Verwendung mit trockenen Kräutern vorgesehen sind: Verwenden Sie die empfohlenen Kräuter und Pflanzenteile. Anderes Material kann zum Brand des Gerätes oder zur Vergiftung des Nutzers führen.
- Bewahren Sie den Inhalator außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Teile des Geräts, oder der Kartusche, die über den Akku betrieben werden können bei normalem Gebrauch HEIß werden. Öffnen Sie das Gerät nur mit Vorsicht und berühren

Sie die Heizelemente während des Gebrauchs und Abkühlens nicht.
- Öffnen oder berühren Sie keine internen Bauteile, solange das Gerät eingeschaltet, heiß oder in Gebrauch ist.
- Interne Komponenten und Bauteile dürfen nicht ausgebaut, zerlegt oder manipuliert werden.
- Die Heizkammer nicht überfüllen.
- Verwenden Sie kein beschädigtes oder manipuliertes Gerät.
- Das Gerät nicht unbeaufsichtigt betreiben.
- Verwenden Sie das Gerät nur in seiner vorhergesehenen Art und Weise.
- Nicht in der Nähe von brennbaren Stoffen, wie Papier, Vorhängen oder Tischdecken verwenden.
- Nicht in explosiven Gemischen oder Atmosphären verwenden.
- Nicht verwenden solange entzündliche Reinigungs- oder Desinfektionsmittel, wie beispielsweise Isopropanol, noch nicht vollständig verdunstet sind.
- Verwenden Sie den Inhalator nicht, falls das Gerät in eine Flüssigkeit eingetaucht oder nass wurde.
- Für Geräte mit Glasmundstück:
  - Verwenden Sie kein zerbrochenes oder gesprungenes Glas. Scherben haben scharfe Kanten, die zu Schnittverletzungen führen können; seien Sie vorsichtig.

- Verwenden Sie ausschließlich Originalersatzteile und -zubehör.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen aus. Kondensation von Feuchtigkeit kann die Funktion des Gerätes einschränken, oder im schlimmsten Fall das Gerät unbrauchbar machen.
- Den Inhalator nicht Feuchtigkeit aussetzen oder nass werden lassen.
- Den Inhalator nicht für längere Zeit intensivem Sonnenlicht aussetzen.
- Lagern Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen.
- Das Gerät für die Wartung vom Stromnetz entfernen.
- Für Geräte mit Glasmundstück:
  - Befüllen Sie das Glasmundstück nicht, solange es an der Basis befestigt ist.
  - Es darf kein Wasser in die Basis gelangen.
  - Bewahren Sie das Gerät nicht mit gefülltem Glasmundstück auf.
  - Setzen Sie das Glasmundstück nicht mit übermäßiger Kraft auf oder nehmen es auf diese Art ab.
  - Untersuchen Sie die Glasteile regelmäßig auf Risse oder andere Defekte, die durch Handhabung und Stürze entstanden sind.

Gesundheitliche Hinweise

- Überwachen Sie ihre Symptome vor und nach der Verwendung und konsultieren Sie ihren Arzt oder Apotheker falls Sie Fragen oder Bedenken haben.
- Nicht zu verwenden bei Erkrankungen der Atemwege oder der Lungen. Die Inhalation von Dampf kann Husten und Hustenreiz auslösen.
- Inhalieren Sie nicht zu kräftig, da dies Husten und Hustenreiz auslösen kann.

Zweckbestimmung

Das Produkt ist zum Verdampfen von flüchtigen Inhaltsstoffen von Kräutern konzipiert. Das Gerät führt thermisch zur Erzeugung, bzw. Freisetzung flüchtiger Inhaltsstoffe, wie etwa Aromen und Düften, aus trockenem Pflanzenmaterial wie unten aufgeführt, ähnlichen Pflanzen, oder anderen Darreichungsformen, wie Extrakten und Wachsen.

Für Geräte die für die Verwendung mit trockenen Kräutern vorgesehen sind: Nachfolgend aufgeführte Kräuter sind zum Verdampfen mit dem Inhalator geeignet. Hierzu muss eine Temperatureinstellung

des Gerätes gewählt werden, die mindestens eine Temperatur erzeugt, wie sie in der Spalte *Temperatureinstellung* ausgewiesen ist, um die flüchtigen Inhaltsstoffe freisetzen zu können. Nutzung außerhalb des hier beschriebenen Rahmens kann ein Gesundheitsrisiko darstellen.

Übersicht über geeignete Kräuter

Pflanzen-bezeichnung	Botanische Name	Verwendeter Pflanzenteil	Temperatur-einstellung
Zitronen-melisse	*Melissa officinalis*	Blätter	142°C (288°F)
Pfeffer-minze	*Mentha x piperita*	Blätter	160°C (320°F)
Lavendel	*Lavandula angustifolia*	Blüten	130°C (266°F)
Salbei	*Salvia officinalis*	Blätter	190°C (374°F)
Thymian	*Thymus vulgaris*	Kraut	190°C (374°F)
Kamille	*Matricaria chamomilla*	Blüten	190°C (374°F)
Hopfen	*Humulus lupulus*	Zapfen	154°C (309°F)
Eukalyptus	*Eucalyptus globulus*	Blätter	130°C (266°F)
Katzenminze	*Nepeta cataria*	Blätter	150°C (302°F)

Bei gesundheitlichen Effekten wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker. Es kann in seltenen Fällen vorkommen, dass eine Pflanze allergische Reaktionen auslöst. In diesem Fall ist dringend davon abzuraten, diese Pflanze weiter anzuwenden.

Wir empfehlen nur die Verwendung von Pflanzenmaterial von geprüfter Qualität. Echtheit, Reinheit und Abwesenheit von Krankheitserregern werden bei geprüfter Arzneibuchqualität des Pflanzenmaterials, etwa nach Europäischem Arzneibuch oder United States Pharmacopoeia, wie sie in Apotheken erhältlich ist, geprüft.

Wir empfehlen die Verwendung des Inhalators entsprechend der Gebrauchsanweisung, um eine optimale Anwendung der Pflanzen zu gewährleisten. Das Gerät ist nicht von der FDA zugelassen.

Garantie

Thermodyne Systems™ hält sich an strenge Qualitätskontrollstandards und bringt nur hochwertige und streng geprüfte Produkte in den Umlauf. Im Falle von Qualitätsmängeln oder Defekt eines Produktes von Thermodyne Systems™ gelten folgende Garantiebedingungen.

Die hier erläuterten Garantiebedingungen umfassen nicht die Erstattung oder den Ersatz des verwendeten Füllgutes, das in das Gerät oder die mit einem Gerät verwendete Kartusche gefüllt wurde.

Eingeschränkte Garantie

Das Gerät hat eine eingeschränkte Garantie für eine Zeitspanne, wie sie im Kapitel *Garantiespezifikationen* in der Kurzanleitung definiert ist. Davon eingeschlossen sind Material- und Verarbeitungsfehler. Um das Datum des Kaufs zu belegen, ist die Vorlage eines Kaufnachweises in Form eines gültigen Belegs erforderlich. Wenn das Produkt mechanische Defekte aufweist und innerhalb des Garantiezeitraums reklamiert wird, tauscht Thermodyne Systems™ das Produkt nach eigenem Ermessen und im gesetzlich zulässigen Umfang gegen ein neues, überholtes oder funktionell gleichwertiges Produkt aus. Der Garantiezeitraum beginnt mit Datum des Kaufs und beginnt nicht erneut mit Eintreten des Garantiefalls.

Alle Produkte, die unter Garantie reklamiert, gehen in das Eigentum von Thermodyne Systems™ über. Der Kunde übernimmt die Versandkosten für den Garantiesupport. Wenn Sie Probleme mit Ihrem Produkt haben, senden Sie eine E-Mail an die Herstelleremailadresse, die in der Kurzanleitung aufgeführt ist. Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich zeitnah mit Ihnen in Verbindung setzen, um das Problem zu lösen und die beste Lösung zu finden.

Wartung

Um die Langlebigkeit Ihres Geräts und ein unverfälschtes Erlebnis zu gewährleisten, ist eine regelmäßige Pflege unerlässlich.

Wenn keine regelmäßige Reinigung und Wartung durchgeführt wird, kann dies zu dauerhaften Schäden am Gerät führen und zum Erlöschen Ihrer eingeschränkten Garantie führen. Die Garantie deckt keine Mängel ab, die durch Vernachlässigung, Ablagerungen von Materialrückständen oder unsachgemäße Lagerung entstanden sind.

Einschränkungen und Ausschlüsse

Diese eingeschränkte Garantie gilt nur für von Thermodyne Systems™ hergestellte Geräte, die bei einem autorisierten Händler gekauft und durch einen autorisierten Distributor bereitgestellt wurden.

Thermodyne Systems™ übernimmt keine Haftung für Schäden, die sich aus der Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder Kurzanleitung ergeben.

Die eingeschränkte Garantie greift nicht in folgenden Fällen:

- Durch den normalen Gebrauch hervorgerufene Verschleißerscheinungen an Material, Verschleißteilen und Akkus.
- Abnahme der Akkukapazität im üblichen Rahmen
- Bei Verschleißteilen; eine vollständige Liste ist im Kapitel *Garantiespezifikationen* in der Kurzanleitung aufgeführt
- Gebrauchserscheinungen, welche durch die Nachlässigkeit des Benutzers oder unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind.
- Freilegen, absichtlich Zerlegen oder in irgendeiner Weise Verändern von internen Komponenten und Bauteilen.
- Wenn ein Bauteil oder das gesamte Produkt verändert wurde, um dessen Funktionalität zu modifizieren.
- Schäden die durch die Verwendung von Ladegeräten mit nicht üblichen Spannungs- und Stromnennwerten verursacht werden; Thermodyne Systems™ empfiehlt die Verwendung eines Ladegeräts mit Nennwerten, das die im Kapitel *Technische Daten* in der Kurzanleitung angegebenen Grenzen nicht überschreitet.
- Schäden, die durch die Verwendung des Produkts außerhalb der vorgesehenen Verwendung, wie von Thermodyne Systems™ beschrieben, verursacht werden.
- Schäden am Gerät durch Über- oder Eingießen von Flüssigkeiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Wasser, Reinigungslösungen oder Alkohol
- Schäden durch die Nichteinhaltung der in der Bedienungsanleitung und Kurzanleitung beschriebenen Regeln.
- Ästhetische Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Beulen, Kratzer, Verformungen und beschädigte Teile, die durch den Gebrauch des Produkts entstanden sind.
- Schäden die durch unsachgemäßen Gebrauch, Unfall, Überschwemmung, Feuer, Erdbeben oder andere externe Ursachen verursacht wurden.

Der Akku unterliegt für eine Zeitspanne, wie sie im Kapitel *Garantiespezifikationen* in der Kurzanleitung definiert ist, ab Kaufdatum im Einzelhandel, der Garantie. Die Garantie greift bei Defekten, die nicht als übliche Alterung des Akkus angesehen werden können.

Bitte beachten Sie, dass die auf dem Gerät vorinstallierte Software und/oder spätere Iterationen durch Updates oder Upgrades für Sie lizenziert sind. Sie ist nur zur Verwendung als Teil des Produktes bestimmt.

Die eingeschränkte Garantie ist nicht übertragbar und gilt nur für den ursprünglichen Käufer. Wenn Sie das Produkt über einen Drittanbieter wie eBay, Kijiji, Craigslist oder einen anderen nicht autorisierten Einzelhändler gekauft haben, gilt diese eingeschränkte Garantie nicht. Die Thermodyne Systems™ Garantien gelten nur für Produkte, die bei einem autorisierten Einzelhändler gekauft wurden und von einem autorisierten Thermodyne Systems™ Distributor bereitgestellt wurden. Für Anfragen, die sich auf autorisierte Einzelhändler beziehen, wenden Sie sich bitte an uns.

Rückgaberichtlinien

Bitte recherchieren Sie die speziellen Rückgaberichtlinien vor dem Kauf eines jeden Produktes, an welchem Sie interessiert sind. Im Allgemeinen können Rückerstattungen nur für neue, unbenutzte und ungeöffnete Produkte, nach Ermessen und zu den Bedingungen des autorisierten Einzelhändlers in Betracht gezogen werden. Rückerstattungsdetails und -bedingungen sind für jeden autorisierten Einzelhändler unterschiedlich und müssen beim Kundensupport erfragt oder auf der Website des autorisierten Einzelhändlers nachgelesen werden. Rückerstattungen können nur erfolgen, wenn das manipulationssichere Siegel nicht gebrochen und die Kunststofffolie nicht beschädigt oder entfernt ist. Produkte, die über einen nicht autorisierten Einzelhändler gekauft wurden, können nicht über Thermodyne Systems™ erstattet werden.

Fälschungen und Nachahmungen

Unser langfristiges Engagement im Kampf gegen unerlaubte Verkäufe und Fälschungen besteht in dem Bestreben, die Qualität der Dienstleistungen und Produkte von Thermodyne Systems™ zu gewährleisten. Thermodyne Systems™ möchte sicherstellen, dass unsere Kunden die neuesten Technologien, die attraktivsten Designs und einen erstklassigen Support erhalten.

Thermodyne Systems™ rät zur Vorsicht beim Kauf von Thermodyne Systems™ Produkten von nicht autorisierten Distributoren. Die Qualität, Zuverlässigkeit und Sicherheit dieser Produkte können auf diesem Weg nicht gewährleistet werden. In einigen Fällen setzen sich Verbraucher unbekannten Gefahren aus, welche durch den Kauf bei autorisierten Distributoren vermieden werden können.

Thermodyne Systems™ verfügt über ein engagiertes Team, welches nicht autorisierte Lieferanten und Fälscher aktiv verfolgt und identifiziert, um Kunden und Geschäftspartner zu schützen. Das Ausmaß und die Folgen von Fälschungen, sowie deren Folgen sind vielen Konsumenten nicht klar. Wir bitten Sie, leisten Sie diese Handlungen keinen Vorschub. Indem wir Fälscher aufspüren und rechtliche Schritte gegen diese Unternehmen einleiten, glauben wir einen Teil zur Vermeidung dieser Schäden beizutragen. Helfen auch Sie uns dabei.

Obwohl sich Thermodyne Systems™ für die Hilfe von Opfern von Fälschungen einsetzt, können wir weder Geld zurückerstatten, das für den Kauf von gefälschten Produkten aufgewendet wurde, noch können wir bei der Beilegung von Streitigkeiten helfen. Das schließt auch Prozesse der Rückerstattung über PayPal und Kreditkarte mit ein.

Wenden Sie sich an den Support von Thermodyne Systems™, um mehr über autorisierte Distributoren zu erfahren. Jedes außerhalb unseres exklusiven Vertriebsnetzes gekaufte Produkt hat die Möglichkeit gefälscht und dadurch nicht durch unsere Garantie geschützt zu sein.

Recycling & Entsorgung

Der Inhalator enthält einen Akku, der gemäß den örtlichen Vorschriften recycelt und entsorgt werden sollte, um eine mögliche Schädigung der Umwelt und der menschlichen Gesundheit zu verhindern. Der eingebaute Akku muss vor der Entsorgung entladen werden.

Entsorgen von elektronischen Komponenten



Das Symbol auf dem Produkt, Zubehör oder der Verpackung weist darauf hin, dass dieses Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern getrennt gesammelt werden muss! Entsorgen Sie das Gerät über eine Sammelstelle für Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten, wenn Sie innerhalb der EU und in anderen europäischen Ländern wohnen, die getrennte Sammelsysteme für Elektro- und Elektronik-Altgeräte betreiben. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung des Gerätes tragen Sie dazu bei, mögliche Gefahren für die Umwelt und die öffentliche Gesundheit zu vermeiden, die sonst durch unsachgemäße Behandlung von Altgeräten entstehen könnten. Das Recycling von Materialien trägt zur Schonung der natürlichen Ressourcen bei. Entsorgen Sie deshalb Ihre alten Elektro- und Elektronikgeräte nicht über den Hausmüll.

Entsorgung der Verpackung



Die Verpackung besteht aus umweltverträglichen Materialien, die Sie über Ihre örtlichen Recyclingstellen entsorgen können. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung der Verpackung und des Verpackungsabfalls tragen Sie dazu bei, mögliche Gefahren für die Umwelt und die öffentliche Gesundheit zu vermeiden. Das/die Symbol(e) auf der Verpackung kann/können die Zusammensetzung der Verpackung angeben.

Entsorgung des Akkus

Das Produkt enthält einen Akku. Akkus dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Sie können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen den Abfallvorschriften. Entsorgen Sie deshalb gebrauchte Akkus bei einer örtlichen Sammelstelle.

Produktbeschreibung

Produktkonformität - Konformitätserklärung (EU)

Dieses Produkt entspricht allen relevanten europäischen Richtlinien (EU). Das Produkt ist konform mit der/den folgenden relevanten Richtlinie(n):

- Richtlinie 2014/30/EU über die elektromagnetische Verträglichkeit
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU (entsprechend geändertem Annex II nach Richtlinie (EU) 2015/863)

Produkte mit Ladesteckern erfüllen zusätzlich noch die folgende relevante Richtlinie:

Richtlinie 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie)

Hersteller

Bei Fragen zum Produkt, technischen Problemen, Garantiefällen oder bei Fragen zur Entsorgung des Produktes empfehlen wir die Kontaktaufnahme mit dem Hersteller:

Thermodyne Systems
11 Progress Ave. #17,
Toronto, ON, M1P 4S7,
CANADA

Thermodyne Systems GmbH
Esperantostr. 8b
70197 Stuttgart
GERMANY

Zeichenerklärung der Symbole auf der Verpackung, dem Gerät und den Bedienungsanleitungen

Marquage	Déclaration
	**Conformité Européenne** – Dieses Gerät entspricht den Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltschutznormen für Produkte, die innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes verkauft werden dürfen.
	**UK Conformity Assessed (UKCA)** – Das Produkt entspricht den geltenden Anforderungen für Produkte, die in Großbritannien verkauft werden dürfen.
	**Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE Directive)** – Dieses Gerät gilt als elektrischer oder elektronischer Abfall und darf nicht als Hausmüll behandelt werden. Das Gerät sollte über eine kommunale Sammelstelle für WEEE entsorgt werden.
	Das Produkt erfüllt die gesetzlichen Anforderungen für Entsorgung und Recycling. Lesen Sie die Anleitung und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise, bevor Sie das Produkt benutzen.
	Lesen Sie die Bedienungsanleitung und die Kurzanleitung vor der Nutzung des Gerätes.

THERMODYNE
Systems

Premium Aromatherapy Device.

© Thermodyne Systems – Toronto, Canada

Subject to alterations. All rights reserved.
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Sous réserve de modifications. Tous droits réservés.
Reservar sujeto a modificaciones. Todos los derechos reservados.

CE UK CA

Document version: 2334271-1.3

COMMENCER

1 **Choisissez** votre Matériau.

Cire Solide



Filetage 510



(non inclus dans la boîte)

2 **Indiquez** votre Matériau.




**L'Utillian Hot Wax Axe™ et le LITL Heat™ sont vendus séparément.*

3 **Assemblez** et fixez le Couvercle de la Chambre de Chauffe (ou le Couvercle 510) ainsi que la Gobelet en Verre sur la Base.




4 **Allumez** l'appareil pour passer en mode veille. Sélectionnez la température ou le niveau de puissance souhaité à l'aide du bouton de fonctionnement situé sous la base.




voir Page 11 ou 13

5 **Régler le Temps de Remplissage :** En mode veille, appuyez deux fois rapidement sur le Bouton de Fonctionnement pour accéder au mode de réglage du Temps de Remplissage. Appuyez à nouveau sur le Bouton de Fonctionnement pour faire défiler les trois Temps de Remplissage préréglés.



voir Page 14

6 **Régler la Vitesse de la Pompe :** En mode veille, appuyez trois fois rapidement sur le Bouton de Fonctionnement pour accéder au mode de réglage de la Vitesse de la Pompe. Appuyez à nouveau sur le Bouton de Fonctionnement pour faire défiler les trois Vitesses de Pompe préréglées.



voir Page 15

7 **Démarrer le Cycle de Chauffe:** Appuyez sur le Gobelet en Verre en direction de la Base pendant 1 seconde et maintenez-le enfoncé. Après le retour haptique, relâchez-le. Une fois le Niveau de Remplissage souhaité atteint, appuyez une fois vers la Base pour arrêter le processus. Retirez le Gobelet en Verre.



8 **Buvez** directement au Gobelet en Verre ou utilisez la paille en verre fournie pour profiter de votre Matériau.




FRANÇAIS – MODE D'EMPLOI ABRÉGÉ

TRONIAN™ (Thermodyne Systems™) conseille de lire à la fois ce mode d'emploi abrégé et le manuel d'utilisation dans leur intégralité avant la première utilisation de l'appareil.

Liste des Composants




GOBELET EN VERRE
COUVERCLE DE LA CHAMBRE DE CHAUFFAGE OU 510
CHAMBRE DE CHAUFFAGE BURSTHIT 3D™
SUPPORT EN VERRE
STABILISATEUR DE POSITIONNEMENT
BASE
PORT USB-C
LED D'INTERFACE
INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION
BOUTON DE COMMANDE

Fonctionnement de l'Appareil

Recommandation Avant la Première Utilisation

- Chargez complètement la batterie avant la première utilisation.
- Effectuez un cycle d'assainissement (pyrolyse) avant la première utilisation. Faites chauffer l'appareil au niveau 1 pendant un cycle complet afin d'éliminer toute huile de machine provenant de la fabrication (pour la Chambre de Chauffage BurstHit 3D™).





Chargement

Les instructions du mode d'emploi (Avertissements et Consignes de Sécurité, sous-chapitre Chargement), indiquées par les icônes suivantes, doivent être respectées.

Pour charger votre TRONIAN OMEGATRON 2™, repérez le Port USB-C sur l'appareil. Branchez une extrémité d'un Câble USB-C dans le Port USB-C et connectez l'autre extrémité à un adaptateur mural compatible (non inclus).



Lorsque l'appareil commence à charger, la LED d'Interface s'affiche conformément au tableau ci-dessous:

Niveau de Charge de la Batterie [%]	Couleur et Mode du Signal LED	Indication LED
0 – 25 %	La Section 1 de la LED d'Interface pulse en Rouge	
26 – 50 %	La Section 1 de la LED d'Interface pulse en Blanc	
51 – 75 %	Les Sections 1 et 2 de la LED d'Interface pulsent en Blanc	
76 – 99 %	Les Sections 1, 2 et 3 de la LED d'Interface pulsent en Blanc	
100 %	Les Sections 1, 2 et 3 de la LED d'Interface restent allumées en Blanc fixe	

- Utilisez uniquement le Câble USB-C inclus dans le Contenu de l'Emballage pour charger l'appareil. Le Câble USB-C doit être compatible avec la charge rapide afin de garantir la sécurité.
- Ne laissez pas l'Appareil sans surveillance pendant le chargement (par ex. lorsque vous êtes absent de votre domicile ou pendant votre sommeil).

Remplissage de Votre Matériau

L'OMEGATRON 2™ peut être utilisé soit avec la Chambre de Chauffage BurstHit 3D™ (incluse), destinée à la cire solide, soit avec un accessoire à Filetage 510 (non inclus).

Utilisation de la Chambre de Chauffage BurstHit 3D™ pour la Cire Solide

Pour utiliser de la Cire Solide avec votre TRONIAN OMEGATRON 2™, accédez à la Chambre de Chauffage BurstHit 3D™ en retirant tous les composants qui la recouvrent. Veuillez vous référer au schéma ci-dessous :



1

Retirez le Gobelet en verre de la base.

2

Retirez le Couvercle de la Chambre de Chauffage.

3

Placez une petite quantité de Cire Solide dans le creuset de la Chambre de Chauffage BurstHit 3D™.

4

Une fois la cire solide chargée, remettez en place le couvercle de la chambre de chauffe et fixez à nouveau la coupelle en verre sur la base.

REMARQUE : La quantité recommandée correspond approximativement à la taille d'un grain de riz, soit 0,05 g (1/20 d'un pot de 1 g).

Pour faciliter le chargement, nous recommandons l'Utillian Hot Wax Axe™ (disponible sur www.utillian.com).

Utilisation d'un Accessoire à Filetage 510

Votre TRONIAN OMEGATRON 2™ est compatible avec la plupart des accessoires à filetage 510 d'un diamètre maximal de 18 mm et d'une résistance minimale de 1,1 ohm. Pour remplacer la Chambre de Chauffage BurstHit 3D™ par un accessoire à pas de vis 510, veuillez consulter le schéma ci-dessous :



1

Pour remplacer la Chambre de Chauffage BurstHit 3D™ par un accessoire à Filetage 510, retirez le Gobelet en Verre et le Couvercle de chambre de chauffage, puis dévissez la Chambre de Chauffage BurstHit 3D™.

2

Vissez l'accessoire à Filetage 510 dans le Filetage 510.

3

Une fois correctement fixé, placez le Couvercle 510 par-dessus.

4

Remettez le récipient en verre en place sur la base ; votre TRONIAN OMEGATRON 2™ est désormais prêt à être utilisé avec votre accessoire à Filetage 510.

REMARQUE : TRONIAN ne garantit pas le fonctionnement du TRONIAN OMEGATRON 2™ avec toutes les cartouches.

Fonctionnement

Les instructions du mode d'emploi (sous-chapitre Avertissements et Consignes de Sécurité, Fonctionnement de l'Appareil), signalées par les icônes suivantes, doivent être respectées.

Mise en MARCHE/ARRÊT

Allumez ou éteignez le TRONIAN OMEGATRON 2™ à l'aide de l'Interrupteur d'Alimentation situé sous la Base. Lors de la mise en marche ou de l'arrêt, la LED d'Interface affiche le Niveau de la Batterie conformément au tableau ci-dessous:

Niveau de Charge de la Batterie [%]	Couleur et Mode du Signal LED	Indication LED
0 – 25 %	La Section 1 de la LED d'Interface s'allume en Rouge pendant 4 secondes	
26 – 50 %	La Section 1 de la LED d'Interface s'allume en Blanc pendant 4 secondes	
51 – 75 %	Les Sections 1 et 2 de la LED d'Interface s'allument en Blanc pendant 4 secondes	
76 – 100 %	Les Sections 1, 2 et 3 de la LED d'Interface s'allument en Blanc pendant 4 secondes	

Une fois l'appareil allumé, il est en mode veille. En mode veille, les fonctions suivantes sont disponibles:

1. Vérifier le niveau actuel de température/puissance.
2. Modifier le niveau de température/puissance
3. Modifier le temps de remplissage
4. Modifier la vitesse de la pompe
5. Vérifier le niveau de la batterie
6. Démarrer le cycle de chauffe

Mode de Modification de la Température pour Cire Solide


En mode veille, appuyez une fois sur le Bouton de Commande pour afficher le niveau de Température actuel et activer le mode de modification de la température pendant 4 secondes. Pendant ce temps, appuyez sur le Bouton de Commande pour parcourir les 6 niveaux prédéfinis ; chaque pression augmente le niveau d'une unité.

Les détails de chaque niveau de température sont décrits dans le tableau ci-dessous:

Couleur de la DEL	Température (°C)	Température (°F)	Indication DEL
Bleu Foncé	260	518	
Bleu Clair	270	536	
Vert	280	554	
Jaune	290	572	
Orange	300	590	
Rouge	310	608	

Mode de Modification de la Puissance pour Filetage 510

En mode veille, appuyez une fois sur le Bouton de Commande pour afficher le niveau actuel de la courbe de Puissance et activer le Mode de Modification de la Courbe de Puissance pendant 4 secondes. Pendant ce temps, appuyez sur le Bouton de Commande pour parcourir les 6 niveaux prédéfinis ; chaque pression augmente le niveau d'une unité. Chaque courbe suit le profil illustré ci-dessous, en commençant par une puissance plus élevée puis en diminuant progressivement afin de maintenir une température constante et de préserver la qualité des arômes.



La puissance de départ est indiquée dans le tableau ci-dessous :

Couleur de la DEL	Puissance de Départ (W)	Indication LED
Bleu Foncé	3.3	
Bleu Clair	4.2	
Vert	5.3	
Jaune	6.4	
Orange	7.7	
Rouge	8.8	

Réglage du Temps de Remplissage

En mode veille, appuyer deux fois de suite sur le Bouton de Commande active le mode de modification de la Minuterie de Remplissage pendant 4 secondes, indiqué par les LED violettes de l'Interface. Pendant ce temps, appuyez sur le Bouton de Commande pour parcourir les 3 durées de session prédéfinies ; chaque pression augmente le niveau d'une unité.

Les détails de chaque temps de remplissage sont décrits dans le tableau ci-dessous :

Niveau du Temps de Remplissage	Temps de Remplissage pour Cire Solide	Temps de Remplissage pour 510	Indication LED
Niveau de Temps de Remplissage 1	30 Secondes	25 Secondes	
Niveau de Temps de Remplissage 2	60 Secondes	35 Secondes	
Niveau de Temps de Remplissage 3	90 Secondes	45 Secondes	

Réglage de la Vitesse de la Pompe

En mode veille, appuyer 3 fois de suite sur le Bouton de Commande active le mode de modification de la Vitesse de la Pompe pendant 4 secondes, indiqué par les LED Bleu Foncé de l'Interface. Pendant ce temps, appuyez sur le Bouton de Commande pour parcourir les 3 vitesses de pompe préréglées ; chaque pression augmente le niveau d'une unité.

Les détails de chaque vitesse de la pompe sont indiqués dans le tableau ci-dessous :

Niveau de Vitesse de la Pompe	Indication LED
Niveau de Vitesse de la Pompe 1	
Niveau de Vitesse de la Pompe 2	
Niveau de Vitesse de la Pompe 3	

Vérification du Niveau de la Batterie

En mode veille, appuyer 4 fois de suite sur le Bouton de Commande affiche le niveau de la batterie conformément au tableau ci-dessous :

Niveau de Charge de la Batterie [%]	Couleur et Mode du Signal LED	Indication LED
0 – 25 %	La Section 1 de la LED d'Interface s'allume en Rouge pendant 4 secondes	
26 – 50 %	La Section 1 de la LED d'Interface s'allume en Blanc pendant 4 secondes	
51 – 75 %	Les Sections 1 et 2 de la LED d'Interface s'allument en Blanc pendant 4 secondes	
76 – 100 %	Les Sections 1, 2 et 3 de la LED d'Interface s'allument en Blanc pendant 4 secondes	

Fonctionnement

L'appareil détecte automatiquement si la Chambre de Chauffage BurstHit 3D™ ou un Accessoire à Filetage 510 est connecté.

Utilisation avec la Chambre de Chauffage BurstHit 3D pour Cire Solide

Une fois la Chambre de Chauffage BurstHit 3D™ remplie, le Couvercle de la Chambre de Chauffage et le Gobelet en Verre remis en place, votre TRONIAN OMEGATRON 2™ est prêt à l'emploi.



1

Sélectionnez le niveau de température souhaité.

2

Pour lancer le Cycle de Chauffage, appuyez doucement le Gobelet en Verre vers la Base pendant 1 seconde et maintenez jusqu'à ressentir une vibration, puis relâchez.

3

Pendant ce temps, la LED d'Interface fait le tour de l'Appareil dans la couleur du niveau sélectionné.

La pompe s'active ensuite pendant 0,5 seconde pour signaler le début du Cycle de Chauffage.

Le Cycle de Chauffage pour Cire Solide comprend deux étapes : Préchauffage et Remplissage.



4

L'Appareil chauffe automatiquement, puis remplit le Gobelet en Verre.

5

Une fois le niveau souhaité atteint, appuyez doucement une fois sur le Gobelet en Verre vers la Base pour arrêter le remplissage.

6

Pour savourer votre Matière, retirez le Gobelet en Verre.



Inhalez directement par le haut du Gobelet en Verre ou utilisez la Paille en Verre fournie dans la boîte.



Ajoutez de la glace ou des fruits dans le Gobelet en Verre pour davantage de fraîcheur et de saveur.

Utilisation avec un accessoire à Filetage 510

Une fois l'Accessoire à Filetage 510 vissé dans la Base, le Couvercle 510 et le Gobelet en Verre remis en place, votre TRONIAN OMEGATRON 2™ est prêt à l'emploi.



1

Sélectionnez le niveau de puissance souhaité.

2

Pour lancer le Cycle de Chauffage, appuyez doucement le Gobelet en Verre vers la Base pendant 1 seconde et maintenez jusqu'à ressentir une vibration, puis relâchez.

3

Pendant ce temps, la LED d'Interface fait le tour de l'Appareil dans la couleur du niveau de température sélectionné.



4

La pompe s'active ensuite pendant 0,5 seconde pour signaler le début du Cycle de Chauffage.

5

Une fois le Gobelet en Verre rempli au niveau souhaité, appuyez doucement une fois dessus vers la Base pour arrêter le remplissage.

6

Pour savourer votre Matière, retirez le Gobelet en Verre.



Inhalez directement par le haut, ou utilisez la paille en verre fournie dans la boîte.

REMARQUE : Des sessions consécutives peuvent exercer une contrainte thermique supplémentaire sur l'Accessoire à Filetage 510. Laissez l'Accessoire à Filetage 510 refroidir pendant au moins 3 minutes entre les sessions afin de préserver ses performances et sa durée de vie.

Entretien

Démontage de l'Appareil

Pour nettoyer le TRONIAN OMEGATRON 2™, retirez d'abord le Gobelet en Verre, puis le Couvercle de la Chambre de Chauffage BurstHit 3D™ ou le Couvercle 510. Dévissez ensuite de la Base soit la Chambre de Chauffage BurstHit ™, soit l'Accessoire à Filetage 510.

Nettoyage – Chambre de Chauffage BurstHit 3D™

Nettoyez le creuset de la Chambre de Chauffage BurstHit 3D™ après chaque session à l'aide d'un Coton-Tige, tel que les ZEUS PURIFY™ Grime Sticks. Les résidus de Cire Solide dans le creuset peuvent réduire la durée de vie de la Chambre de Chauffage BurstHit 3D™.

REMARQUE : La Chambre de Chauffage BurstHit 3D™ est un composant d'usure qui doit être remplacé régulièrement. Même un nettoyage en profondeur peut ne pas lui rendre son état d'origine.

- N'utilisez pas d'eau ni de produits de nettoyage à base d'eau pour nettoyer la Chambre de Chauffage BurstHit 3D™, car il s'agit d'un composant électronique qui serait détruit.
- Après le nettoyage, assurez-vous qu'elle est parfaitement sèche avant de remonter les composants.

Nettoyage – Gobelet en Verre

Pour nettoyer le Gobelet en Verre, retirez-le de la Base comme décrit ci-dessus. Plongez-le dans de l'alcool isopropylique, un nettoyant pour verre ou un autre produit de nettoyage adapté et laissez les saletés se dissoudre. Retirez ensuite le Gobelet en Verre et rincez-le soigneusement à l'eau.

Si l'immersion n'est pas possible, versez une petite quantité d'alcool isopropylique dans le Gobelet en Verre, bouchez l'entrée et la sortie, puis agitez pendant une minute. Rincez soigneusement à l'eau, assurez-vous qu'il ne reste pas d'alcool isopropylique et laissez sécher complètement.

Vous pouvez également nettoyer le Gobelet en Verre avec des Lingettes Alcoolisées, telles que les ZEUS PURIFY™ Grime Wipes.

Quelle que soit la méthode de nettoyage, laissez le Gobelet en Verre sécher complètement avant de le remettre sur la Base.

Nettoyage – Base, Raccord Fileté et Pièces en Silicone

Utilisez des Lingettes Alcoolisées et des Coton-Tiges imbibés d'alcool, tels que les ZEUS PURIFY™ Grime Wipes et ZEUS PURIFY™ Grime Sticks, pour éliminer les saletés accumulées au fil de l'utilisation sur la Base, son raccord fileté ainsi que les pièces en silicone.

Assemblage de l'Appareil

Assemblage de l'Appareil pour la Cire Solide

Après avoir nettoyé toutes les pièces, vissez la Chambre de Chauffage BurstHit 3D™ dans le filetage de la Base. Placez le Couvercle de la Chambre de Chauffage par-dessus, puis remettez le Gobelet en Verre.

Assemblage de l'Appareil pour un Accessoire à Filetage 510

Après avoir nettoyé toutes les pièces, vissez l'Accessoire à Filetage 510 dans le filetage de la Base. Placez le Couvercle 510 par-dessus, puis remettez le Gobelet en Verre.

Dépannage

Erreur	Cause Potentielle	Solution
Le TRONIAN OMEGATRON 2™ ne s'allume pas.	L'appareil n'est pas chargé.	• Vérifiez que la batterie a été chargée. • Vérifiez que le Câble de Chargement est correctement inséré à la fois dans le Port USB-C de l'appareil et dans l'adaptateur secteur pendant le chargement. • Vérifiez que l'adaptateur secteur est correctement branché pendant le chargement.
Les DEL de la LED d'Interface clignotent en jaune 4 fois en 2 secondes.	• Chambre de Chauffage BurstHit 3D™ Défectueuse • Aucune connexion	• Retirez la Chambre de Chauffage BurstHit 3D™, nettoyez le filetage si la connexion est sale, puis réinsérez-la afin de réinitialiser la connexion (assurez-vous d'avoir complètement vissé la Chambre de Chauffage BurstHit 3D™). • Remplacez la Chambre de Chauffage BurstHit 3D™ par une neuve.
Les DEL de la LED d'Interface clignotent en jaune 5 fois en 2,5 secondes.	Court-circuit détecté	Contactez immédiatement le service client.
Les LED de la LED d'Interface clignotent en jaune 7 fois en 3,5 secondes.	Surchauffe détectée	• Laissez l'appareil refroidir. • Si une surchauffe est signalée lors d'une utilisation normale ou légère, contactez le service client.
L'appareil reste inopérant après des tentatives de chargement.	L'appareil est défectueux.	Contactez immédiatement le service client.
Au démarrage du cycle de chauffe, l'Interface LED reste blanche fixe un moment, puis l'appareil s'éteint et ne redémarre plus.	La protection de sécurité de la Batterie s'est activée.	La Chambre de Chauffage BurstHit 3D™ est défectueuse. Remplacez la Chambre de Chauffage BurstHit 3D™. Pour réactiver l'appareil, branchez-le à un chargeur.

Si les erreurs décrites ici (colonne Erreur) ne peuvent pas être résolues avec les actions recommandées (colonne Solution), ou si une erreur non décrite se produit, débranchez immédiatement l'appareil et contactez le service client.

N'essayez jamais de démonter ou de manipuler les composants internes, même en cas de dysfonctionnement de l'appareil. Nous recommandons de contacter le service client. L'appareil ne doit être ouvert que par du personnel de service formé utilisant des outils adaptés afin d'éviter d'endommager l'unité. Toute tentative de démontage ou d'ouverture de l'appareil annulera la garantie limitée.

Données Techniques

Appareil

	Métrique	Impérial
Température de Fonctionnement	5°C – 40°C	41°F – 104°F
Capacité de la Batterie	3150 mAh	
Temps de Charge Complète avec l'Entrée de Charge Recommandée	Env. 100 minutes	
Dimensions	245 mm x 110 mm	9,65 in x 4,33 in
Poids	Env. 560 g	Env. 1,24 lb

Sous réserve de modifications techniques.

Entrée de Charge de l'Appareil

Tension d'Entrée	5 V DC
Intensité d'Entrée	2 A
Consommation Électrique	10 W

Sous réserve de modifications techniques.

Détails de la Garantie

Si vous rencontrez des problèmes avec votre produit, envoyez un e-mail à info@tronian.com, et un représentant du service client vous contactera dans les meilleurs délais afin de résoudre le problème et de trouver la meilleure solution.

La garantie limitée s'applique uniquement aux appareils fabriqués par Thermodyne Systems™ pouvant être identifiés par la marque « TRONIAN », le nom commercial ou le logo apposé sur ceux-ci.

L'appareil bénéficie d'une garantie limitée sur le matériel contre les défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de six (6) mois à compter de la date d'achat au détail. Vous pouvez prolonger votre garantie à un (1) an en scannant le code QR figurant sur l'emballage et en enregistrant votre appareil. La batterie lithium-ion est garantie pendant trois (3) mois à compter de la date d'achat au détail contre tout défaut anormal qui n'est pas considéré comme une dégradation naturelle de la batterie. La Chambre de Chauffage BurstHit 3D™ est garantie pendant trois (3) mois à compter de la date d'achat au détail contre tout défaut anormal. Les pièces sujettes à l'usure sont exclues de la garantie limitée. Les pièces d'usure du TRONIAN OMEGATRON 2™ sont :

- Tronian Omegatron 2 Gobelet en Verre - Transparent
- Tronian Omegatron Couvercle de la Chambre de Chauffage
- Tronian Omegatron Couvercle 510

Les détails concernant la garantie limitée du produit figurant dans le chapitre Garantie du mode d'emploi doivent également être pris en compte.

FRANÇAIS – MANUEL D'UTILISATION

Il est conseillé de lire le mode d'emploi abrégé et le présent manuel d'utilisation dans leur intégralité avant la première utilisation de l'appareil.

Clause de Non-Responsabilité

Thermodyne Systems™ ne fait aucune déclaration ou garantie concernant ce manuel d'utilisation et le mode d'emploi abrégé et, dans la mesure la plus large permise par la loi, limite expressément sa responsabilité en cas de violation de toute garantie qui pourrait être impliquée par le remplacement de ce manuel d'utilisation ou du mode d'emploi abrégé par un autre. En outre, Thermodyne Systems™ se réserve le droit de modifier ce document à tout moment sans obligation d'en informer qui que ce soit.

Thermodyne Systems™ n'est pas responsable des dommages matériels ou corporels que l'appareil peut causer en cas d'utilisation inappropriée, incorrecte ou irresponsable ou de non-respect des consignes de sécurité.

L'appareil n'est pas un dispositif médical et ne peut pas être utilisé pour diagnostiquer, traiter ou guérir une maladie ou une affection.

De plus, l'appareil n'est pas un dispositif de sevrage tabagique.

Si vous avez des problèmes de santé, consultez un médecin avant d'utiliser l'appareil.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé avec des substances illégales, médicinales ou non autorisées. Toute utilisation inappropriée ou illégale de ce produit annulera la garantie limitée.

Les informations fournies dans ce manuel présentent des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques des performances des produits qui y figurent. La présente documentation n'est pas prévue pour se substituer à ces produits et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des usages spécifiques. Il est du devoir de tout utilisateur d'effectuer une analyse de risque, une évaluation et des essais appropriés et complets des produits en fonction de l'application ou de l'utilisation spécifique concernée. Ni Thermodyne Systems™, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peuvent être tenus responsables d'une mauvaise utilisation des informations contenues dans ce document. Si vous avez des suggestions quant aux améliorations ou aux modifications à apporter ou si vous décelez des erreurs, veuillez-nous en informer.

Toutes les règles de sécurité nationales, régionales et locales pertinentes doivent être respectées lors de l'utilisation de ce produit. Pour des raisons de sûreté, seul le fabricant doit effectuer les réparations des composants.

Explication des Symboles



Avant la première utilisation de l'appareil, veuillez lire et comprendre le manuel d'utilisation, le mode d'emploi abrégé et les instructions suivantes dans leur intégralité. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures graves ou la mort. Veuillez suivre les instructions avec diligence car elles sont très importantes pour votre sécurité lors de l'utilisation ou de l'entretien de l'appareil. Assurez-vous que chaque personne ayant utilisé le produit a lu ces avertissements et instructions et les a suivis. Conservez tous les renseignements et instructions relatifs à la sécurité pour référence ultérieure et communiquez-les aux futurs utilisateurs du produit. Le manuel d'utilisation et le mode d'emploi abrégé les plus récents peuvent être téléchargés sur le site web du fabricant, mentionné dans le mode d'emploi abrégé.

Explication des Symboles pour les Dangers Potentiels et l'Utilisation Sûre et Appropriée

Avertissement

Pour éviter toute blessure, il est impératif de suivre les instructions mentionnées par ce symbole.

Avis de Sécurité

Pour éviter d'endommager l'appareil et l'équipement, et de subir les conséquences potentielles de ces dommages sur la vie et le corps, il est impératif de suivre les instructions mentionnées par ce symbole.

Sécurité et Mises en Garde

Avant la première utilisation de l'appareil, veuillez lire et comprendre ce manuel d'utilisation, le mode d'emploi abrégé et les instructions suivantes. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures graves ou la mort.

Suivez toujours les instructions du manuel d'utilisation et du mode d'emploi abrégé lorsque vous utilisez ou procédez à l'entretien de l'appareil.

Chargement

- Ne pas utiliser d'équipement endommagé pour charger l'appareil (y compris des adaptateurs endommagés, tout ce qui a des câbles effilochés, etc.).
- Ne pas charger l'appareil quand il est défectueux.

- Ne pas utiliser un chargeur dont la tension et le courant sont hors normes, ni un chargeur dont la tension et le courant nominaux dépassent les limites stipulées dans le chapitre Spécifications Techniques du mode d'emploi abrégé. Utilisez un adaptateur de charge conforme à toutes les réglementations officielles actuellement en vigueur.
- Ne pas plier ou endommager la zone du chargeur.
- Ne pas brancher l'appareil directement après utilisation ou si l'appareil est chaud en raison du chauffage.
- Ne pas le déposer sur des surfaces qui empêchent que la température accumulée par l'appareil ne se dissipe (ne pas déposer l'appareil sur des lits, des canapés, des oreillers, des vêtements, etc. pendant le chargement ou s'il est encore chaud après utilisation), ni le couvrir.
- Utilisez uniquement le câble USB-C inclus dans le contenu de l'emballage (le cas échéant) pour charger l'appareil. Le câble USB-C doit être adapté à la charge rapide afin de garantir la sécurité.
- Ne laissez pas l'Appareil sans surveillance pendant la charge (par exemple, lorsque vous êtes absent ou lorsque vous dormez).

Fonctionnement de l'Appareil

- Pour les appareils destinés à être utilisés avec du matériel végétal sec : Utilisez les herbes et les parties de plantes recommandées. D'autres matériaux peuvent provoquer un incendie ou empoisonner l'utilisateur.

- Gardez l'appareil et ses composants hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Certaines pièces de l'appareil, ou de la cartouche alimentée par la batterie, peuvent S'ÉCHAUFFER lors d'une utilisation normale. Faites attention lorsque vous accédez à la chambre chauffante et ne touchez pas les éléments chauffants quand l'appareil fonctionne et se refroidit.
- Ne pas ouvrir ou toucher les pièces internes lorsque l'appareil est allumé, lorsqu'il est chaud ou en cours d'utilisation.
- Ne pas démonter l'appareil et manipuler ses composants internes.
- Ne remplissez pas trop la chambre chauffante.
- Ne pas utiliser s'il est endommagé ou cassé.
- Ne pas faire fonctionner sans surveillance.
- Ne pas l'utiliser d'une manière inhabituelle.
- Ne pas utiliser à proximité de produits inflammables, tels que du papier, des rideaux ou des nappes.
- Ne pas utiliser dans une atmosphère explosive ou inflammable.
- Ne pas utiliser si des produits de nettoyage ou des désinfectants inflammables, tels que l'alcool isopropylique, ne se sont pas complètement évaporés.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il est immergé dans un liquide quelconque.
- Pour les appareils avec des embouts en verre :
    - Ne pas utiliser de verre brisé ou fêlé. Le verre cassé a des bords tranchants qui peuvent provoquer des coupures, manipulez-le avec précaution.

- Utilisez uniquement des accessoires et des pièces détachées Thermodyne Systems™ d'origine.
- Ne pas exposer l'appareil à des températures extrêmes. Par conséquent, la condensation de l'humidité peut nuire au fonctionnement de l'appareil.
- Ne pas exposer à l'humidité.
- Ne pas exposer à la lumière directe du soleil pendant une période prolongée.
- Ne pas le stocker à proximité de sources de chaleur.
- Débrancher l'appareil de la source d'alimentation pour effectuer la maintenance.
- Pour les appareils avec des embouts en verre:
    - Ne remplissez pas l'embout en verre lorsqu'il est fixé à la base.
    - Ne laissez pas d'eau pénétrer dans la base.
    - Ne rangez pas l'appareil avec un embout en verre rempli.
    - Ne pas fixer ou détacher de force l'embout en verre.
    - Examinez périodiquement les pièces en verre pour déceler les fissures ou autres défauts liés à la manipulation et aux chutes.

Conséquences Potentielles sur la Santé

- Surveillez vos symptômes pendant et après l'utilisation et consultez immédiatement un médecin si vous avez des préoccupations.
- N'utilisez pas l'appareil si vous souffrez de maladies respiratoires ou des poumons. L'inhalation de vapeurs peut provoquer la toux.
- Ne pas inhaler férocement, cela peut provoquer une toux prononcée.

Utilisation Prévue et Mauvais Usage Raisonnablement Prévisible

L'appareil est destiné à l'évaporation des constituants volatils. Les constituants volatils, tels que les huiles essentielles, générés à partir de la matière végétale sèche énumérée ci-dessous, de plantes similaires, ou d'autres formes d'administration, telles que les extraits des herbes et les cires, peuvent être évaporées par énergie thermique.

Pour les appareils destinés à être utilisés avec du matériel végétal sec : Vous trouverez ci-dessous un aperçu des matériaux végétaux secs appropriés pour l'évaporation dans l'appareil. Une température au moins égale à la température indiquée dans la colonne *Réglage de Température Recommandé* doit être utilisée afin de libérer les constituants volatils respectifs.

D'autres utilisations peuvent être potentiellement dangereuses.

Résumé des Herbes à Utiliser

Nom de la Plante	**Nom Botanique**	**Partie de la Plante à Utiliser**	**Réglage de Température Recommandé**
Mélisse officinale	*Melissa officinalis*	Feuilles	142°C (288°F)
Menthe poivrée	*Mentha x piperita*	Feuilles	160°C (320°F)
Lavande	*Lavandula angustifolia*	Fleurs	130°C (266°F)
Sauge officinale	*Salvia officinalis*	Feuilles	190°C (374°F)
Thym	*Thymus vulgaris*	Herbe	190°C (374°F)
Camomille	*Matricaria chamomilla*	Fleurs	190°C (374°F)
Houblon	*Humulus lupulus*	Cônes	154°C (309°F)
Eucalyptus	*Eucalyptus globulus*	Feuilles	130°C (266°F)
Herbe à chat Cataire	*Nepeta cataria*	Feuilles	150°C (302°F)

N'oubliez pas de consulter votre médecin ou votre pharmacien si vous avez des questions d'ordre médical. Il est possible que certaines plantes puissent provoquer des réactions allergiques. Dans ce cas, il est recommandé d'arrêter immédiatement l'utilisation de ces plantes.

Nous ne recommandons que l'utilisation de matériel végétal de qualité vérifiée. On contrôle l'authenticité, la pureté et l'absence de germes pathogènes du matériel végétal selon les normes de la pharmacopée, telles que décrites dans la Pharmacopée Européenne ou la Pharmacopée des États-Unis, que l'on peut acheter en pharmacie.

Suivez les instructions indiquées sur l'appareil afin de régler votre appareil pour une utilisation aussi efficace que possible avec vos herbes, selon vos préférences personnelles. L'appareil n'est pas approuvé par la FDA.

Garantie

Thermodyne Systems™ adhère à des normes de contrôle de qualité strictes et ne propose que des produits de haute qualité qui sont rigoureusement testés. En cas de détérioration de la qualité ou de défauts des produits Thermodyne Systems™, les conditions de garantie suivantes s'appliquent.

La garantie limitée décrite dans le présent document ne couvre pas le remboursement ou le remplacement du contenu qui a pu être versé dans l'appareil ou la cartouche utilisée avec l'appareil.

Garantie Limitée

L'appareil a une garantie limitée sur le matériel et est couvert par une garantie contre tout défaut de matériel et de fabrication, pour une durée définie dans le chapitre *Spécifications de la Garantie* du mode d'emploi abrégé. Pour vérifier la date d'achat au détail par le client initial, une preuve d'achat est nécessaire de la part d'un détaillant agréé. À sa discrétion et dans les limites autorisées par la loi, Thermodyne Systems™ échangera le produit avec un autre qui sera neuf, remis à neuf ou doté de fonctionnalités similaires, si le produit présente des défauts mécaniques et qu'une réclamation est déposée pendant la période de garantie. La période de garantie commence à la date d'achat au détail et ne reprend pas après une réclamation au titre de la garantie.

Tous les produits soumis à la garantie deviennent la propriété de Thermodyne Systems™. Le client prend en charge les frais d'expédition en vue d'obtenir un soutien pour la garantie. Si vous rencontrez des problèmes avec votre produit, envoyez un courriel à l'adresse électronique du fabricant indiquée dans le mode d'emploi abrégé et un représentant du service clientèle vous contactera dès que possible pour résoudre le problème et trouver la meilleure solution.

Entretien

Pour garantir la longévité de votre appareil et la pureté de votre expérience, un entretien régulier est essentiel.

Le fait de ne pas effectuer un nettoyage et un entretien réguliers peut entraîner des dommages permanents à l'appareil et annulera votre garantie limitée. La garantie ne couvre pas les défauts causés par la négligence, l'accumulation de résidus de matériaux ou un stockage inapproprié.

Exclusions et Limitations

La garantie limitée s'applique uniquement aux appareils fabriqués par Thermodyne Systems™ et qui ont été achetés chez un détaillant agréé qui est lui-même approvisionné par un distributeur agréé.

Thermodyne Systems™ n'assume aucune responsabilité pour les dommages résultant du non-respect du manuel d'utilisation ou du mode d'emploi abrégé.

La garantie limitée ne s'applique pas aux situations suivantes :

- La dégradation normale des performances des matériaux.
- La dégradation naturelle des batteries.
- Les pièces vulnérables à l'usure ; la liste complète se trouve dans le chapitre *Spécifications de la Garantie* du mode d'emploi abrégé.
- Tout dommage dû à la négligence de l'utilisateur ou toute utilisation inappropriée.
- Tout cas impliquant un démontage, une altération ou un accès intentionnel aux composants internes du produit.
- Une pièce ou un produit qui a été modifié dans le but d'en changer la capacité ou la fonctionnalité.
- Des dommages causés par l'utilisation de tout chargeur ayant une tension et un courant hors normes ; Thermodyne Systems™ recommande d'utiliser un chargeur dont la puissance ne dépasse pas les limites stipulées dans le chapitre *Spécifications Techniques* du mode d'emploi abrégé.
- Des dommages causés par l'utilisation du produit en dehors de la fonction prévue telle que décrite par Thermodyne Systems™.
- Des dommages résultant de liquides, y compris, mais sans s'y limiter, l'eau, les liquides de nettoyage ou l'alcool, versés sur ou dans l'appareil.
- Des dommages résultant du non-respect du manuel d'utilisations ou du mode d'emploi abrégé.
- Des dommages esthétiques, y compris, mais sans s'y limiter, les bosses, les éraflures, les déformations et les pièces cassées par l'utilisation du produit.
- Des dommages causés par un abus, une utilisation incorrecte, un accident, une inondation, un incendie, un tremblement de terre ou d'autres causes externes

La batterie rechargeable est couverte par une garantie pour une durée définie dans le chapitre *Spécifications de la Garantie* du mode d'emploi abrégé à compter de la date d'achat et est protégée contre tout défaut anormal, qui n'est pas considéré comme une dégradation naturelle de la batterie.

Sachez que le logiciel préinstallé sur l'appareil et/ou les versions ultérieures obtenues par des mises à jour ou des mises à niveau vous sont concédés sous licence, ne sont pas vendus et ne peuvent être utilisés que dans le cadre du produit.

La garantie limitée est non négociable et ne s'applique qu'à l'acheteur initial. Si vous avez acheté le produit par l'intermédiaire d'un revendeur tiers tel que eBay, Kijiji, Craigslist ou tout autre détaillant non autorisé, la garantie limitée est inapplicable. Les garanties de Thermodyne Systems™ ne s'appliquent qu'aux produits achetés chez un détaillant agréé et approvisionné par un distributeur agréé de Thermodyne Systems™. Pour toute question relative aux détaillants agréés, veuillez nous contacter.

Politique de Retour

Avant d'acheter le produit qui vous intéresse, veuillez effectuer des recherches. Aucun remboursement n'est accordé pour les produits neufs, non utilisés et non ouverts, sauf à la discrétion et selon les conditions du détaillant autorisé. Les détails et les conditions de remboursement diffèrent selon le détaillant habilité et doivent être obtenus auprès de son service à la clientèle ou sur son site Web. Les remboursements ne peuvent être effectués que si le sceau inviolable n'est pas brisé et si le film plastique n'est ni endommagé ni retiré. Les produits achetés chez un détaillant non agréé ne sont pas remboursables sur le site Thermodyne Systems™.

Contrefaçon

Notre engagement à long terme dans la lutte contre les ventes non agréées et les contrefaçons est de garantir la qualité des services de Thermodyne Systems™. Thermodyne Systems™ s'efforce de garantir à ses clients les technologies les plus récentes, une formule attrayante et une assistance de premier ordre.

Thermodyne Systems™ recommande aux consommateurs d'être prudents lorsqu'ils achètent des produits Thermodyne Systems™ auprès de fournisseurs non agréés, car la qualité, la fiabilité et la sécurité de ces produits sont inconnues et, dans certains cas, peuvent exposer le consommateur à des dangers non associés aux produits Thermodyne Systems™ authentiques.

Thermodyne Systems™ dispose d'une équipe dédiée qui surveille et inspecte activement les fournisseurs non autorisés et les auteurs de contrefaçons afin de protéger les clients et les partenaires commerciaux. En effet, de nombreuses personnes ne comprennent pas la portée mondiale de la contrefaçon ou le cercle vicieux auquel elles contribuent en achetant des produits contrefaits. En démasquant les auteurs de contrefaçons et en simplifiant les actions en justice contre ces personnes, nous croyons que nous apportons notre contribution.

Bien que Thermodyne Systems™ s'engage à aider les victimes de contrefaçons, nous ne pouvons pas rembourser les sommes ayant servi à l'achat de produits contrefaits, car ceux-ci n'ont pas été achetés sur Thermodyne Systems™. Nous ne pouvons pas non plus apporter notre aide pour résoudre les litiges, notamment par le biais de PayPal ou de remboursements de cartes de crédit.

Contactez le service d'assistance Thermodyne Systems™ pour en savoir plus sur les fournisseurs agréés, car il y a de fortes chances que tout produit acheté en dehors de notre réseau de vente exclusif soit contrefait et ne soit pas couvert par notre garantie.

Recyclage et Élimination

L'appareil est équipé une batterie rechargeable qui doit être recyclée et éliminée conformément aux exigences locales afin de prévenir tout dommage potentiel à l'environnement et à la santé humaine. La batterie rechargeable intégrée doit être déchargée avant d'être mise au rebut.

Élimination des Composants Électroniques



Le symbole sur le produit, les accessoires ou l'emballage indique que cet appareil ne doit pas être traité comme des déchets municipaux non triés, mais doit être collecté séparément ! Si vous résidez dans un pays de l'Union européenne ou tout autre pays qui dispose d'un système de collecte spécifique pour les déchets d'équipements électriques et électroniques, vous devez envoyer cet appareil à un centre de collecte pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. Une élimination adéquate de l'appareil permet d'éviter les risques éventuels pour l'environnement et la santé publique qui pourraient résulter d'un traitement inapproprié des déchets d'équipements. Le recyclage des matériaux contribue à la conservation des ressources naturelles. Par conséquent, ne vous débarrassez pas de vos anciens équipements électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés.

Élimination des Déchets d'Emballage



L'emballage est fabriqué à partir de matériaux respectueux de l'environnement, qui peuvent être éliminés dans les centres de recyclage locaux. En éliminant l'emballage et les déchets de manière appropriée, vous contribuez à éviter les risques éventuels sur l'environnement et la santé publique. Le(s) symbole(s) figurant sur l'emballage peut(vent) indiquer la composition de l'emballage.

Élimination de la Batterie

Le produit contient une batterie. Les batteries ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères habituelles. Ils peuvent contenir des métaux lourds toxiques et sont soumis à la réglementation sur les déchets. Pour cette raison, jetez la batterie rechargeable usagée dans un point de collecte local.

Description du Produit

Conformité des Produits - Déclaration de Conformité (UE)

Ce produit est conforme à toutes les directives européennes pertinentes (UE). Le produit est conforme à la (aux) directive(s) pertinente(s) suivante(s) :

- Directive compatibilité électromagnétique 2014/30/UE
- Directive RoHS 2011/65/UE (considérant l'annexe II modifiée de la directive (UE) 2015/863)

Les produits avec les chargeurs sont en outre conformes à la directive pertinente suivante :
Directive 2014/35/UE (électriques basse tension)

Fabricant

Pour toute question concernant l'appareil, les problèmes techniques, les demandes de garantie ou l'élimination de l'appareil, il est conseillé de contacter l'une des adresses suivantes :

Thermodyne Systems
11 Progress Ave. #17,
Toronto, ON, M1P 4S7,
CANADA

Thermodyne Systems GmbH
Esperantostr. 8b
70197 Stuttgart
GERMANY

Explication des Symboles sur l'Emballage, l'Appareil et dans les Manuels

Marquage	Déclaration
CE	**Conformité Européenne** – Cet appareil est conforme aux normes de santé, de sécurité et de protection de l'environnement applicables aux produits pouvant être vendus dans l'Espace économique européen.
UK CA	**UK Conformity Assessed (UKCA)** – Le produit est conforme aux exigences applicables aux produits vendus en Grande-Bretagne.
	**Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE Directive)** – Cet appareil est considéré comme un déchet électrique ou électronique et ne doit pas être traité comme un déchet ménager. L'appareil doit être éliminé par l'intermédiaire d'un point de collecte municipal des DEEE.
	Le produit est conforme à la réglementation en matière d'élimination et de recyclage.
	Veuillez lire et comprendre le manuel d'utilisation et le mode d'emploi abrégé. Lisez et comprenez ces manuels et leurs instructions de sécurité avant d'utiliser ce produit.

THERMODYNE
Systems

Premium Aromatherapy Device.

© Thermodyne Systems – Toronto, Canada

Subject to alterations. All rights reserved.
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Sous réserve de modifications. Tous droits réservés.
Reservar sujeto a modificaciones. Todos los derechos reservados.

CE UK CA

Document version: 2334271-1.3

EMPEZANDO

1 **Elige** tu Material.



(no incluido en la Caja)

2 **Carga** tu Material.




**Utillian Hot Wax Axe™ y LITL Heat™ se venden por separado.*

3 **Monte** y acople la tapa de la cámara de calentamiento (o la tapa 510) y el recipiente de vidrio sobre la base.




4 **Encienda** el dispositivo para entrar en el modo de espera. Seleccione la temperatura o el nivel de potencia que prefiera utilizando el botón de funcionamiento situado en la parte inferior de la base.



véase la página 11 o 13

5 **Ajustar el Tiempo de Llenado:** En el modo de Espera, presione el botón de funcionamiento dos veces rápidamente para acceder al modo de ajuste del tiempo de llenado. Presione nuevamente el botón de funcionamiento para alternar entre los tres tiempos de llenado preestablecidos.



véase la página 14

6 **Ajustar la Velocidad de la Bomba:** En el modo de Espera, presione el botón de funcionamiento tres veces rápidamente para acceder al modo de ajuste de la velocidad de la bomba. Presione nuevamente el botón de funcionamiento para alternar entre las tres velocidades de bomba preestablecidas.



véase la página 15

7 **Iniciar el Ciclo de Calentamiento:** Presione el vaso hacia la base durante 1 segundo y manténgalo presionado. Después de recibir la respuesta háptica, suéltelo. Una vez alcanzado el nivel de llenado deseado, presione una vez hacia la base para detener el proceso. Retire el vaso.



8 **Bebe** directamente del vaso de vidrio o utiliza la pajita de vidrio incluida para disfrutar de tu producto.




ESPAÑOL – MANUAL DE INICIO RÁPIDO

TRONIAN™ (Thermodyne Systems™) recomienda leer íntegramente tanto esta guía de inicio rápido como el manual de instrucciones antes de utilizar el dispositivo por primera vez.

Lista de Componentes




VASO DE VIDRIO
CUBIERTA DE LA CÁMARA DE CALENTAMIENTO 510
CÁMARA DE CALENTAMIENTO BURSTHIT 3D™
ASIENTO DE VIDRIO
ESTABILIZADOR DE ASIENTO
BASE
PUERTO USB-C
INTERFAZ LED
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO
BOTÓN DE FUNCIONAMIENTO

Funcionamiento del Dispositivo

Recomendación Antes del Primer Uso

- Cargue completamente la batería antes del primer uso.
- Realice un ciclo de saneamiento (pirólisis) antes del primer uso. Caliente el dispositivo en el nivel 1 durante un ciclo completo para eliminar cualquier aceite de máquina procedente de la fabricación (para la Cámara de Calentamiento BurstHit 3D™).





Carga

Deben seguirse las indicaciones del manual de instrucciones (subcapítulo Advertencias e Instrucciones de Seguridad, Carga), marcadas con los siguientes iconos.

Para cargar su TRONIAN OMEGATRON 2™, localice el Puerto USB-C del dispositivo. Conecte un extremo de un cable USB-C al Puerto USB-C y el otro extremo a un adaptador de pared compatible (no incluido).



Cuando el dispositivo comience a cargarse, la Interfaz LED mostrará el estado según la tabla siguiente:

Nivel de Carga de la Batería [%]	Color y Modo de la Señal LED	Indicación LED
0 – 25 %	La Sección 1 de la Interfaz LED pulsa en Rojo	
26 – 50 %	La Sección 1 de la Interfaz LED pulsa en Blanco	
51 – 75 %	Las Secciones 1 y 2 de la Interfaz LED pulsan en Blanco	
76 – 99 %	Las Secciones 1, 2 y 3 de la Interfaz LED pulsan en Blanco	
100 %	Las Secciones 1, 2 y 3 de la Interfaz LED permanecen encendidas en Blanco fijo	

- Utilice únicamente el Cable USB-C incluido en el Contenido del Paquete para cargar el dispositivo. El Cable USB-C debe ser apto para carga rápida para garantizar la seguridad.
- No deje el Dispositivo desatendido durante la carga (p. ej., cuando esté fuera de casa o durmiendo).

Carga del Material

El OMEGATRON 2™ puede utilizarse con la Cámara de Calentamiento BurstHit 3D™ (incluida), destinada a cera sólida, o, alternativamente, con un Accesorio de Rosca 510 (no incluido).

Uso de la Cámara de Calentamiento BurstHit 3D™ para Cera Sólid

Para utilizar cera sólida con su TRONIAN OMEGATRON 2™, acceda a la Cámara de Calentamiento BurstHit 3D™ retirando todos los componentes que la cubren. Consulte el diagrama a continuación:



1

Retire el vaso de vidrio de la Base.

2

Retire la tapa de la Cámara de Calentamiento.

3

Coloque una pequeña cantidad de Cera Sólida en el recipiente de la Cámara de Calentamiento BurstHit 3D™.

4

Después de cargar la Cera Sólida, vuelva a colocar la Cubierta de la Cámara de Calentamiento y vuelva a acoplar el Vaso de Vidrio a la Base.

NOTA: No llene el recipiente en exceso. La cantidad recomendada es aproximadamente del tamaño de un grano de arroz, o 0,05 g (1/20 de un frasco de 1 g).

Para facilitar la carga, recomendamos la Utillian Hot Wax Axe™ (disponible en www.utillian.com).

Uso de un Accesorio de Rosca 510

Su TRONIAN OMEGATRON 2™ es compatible con la mayoría de los Accesorios de Rosca 510 con un diámetro máximo de 18 mm y una resistencia mínima de 1,1 ohm. Para sustituir la Cámara de Calentamiento BurstHit 3D™ por un Accesorio de Rosca 510, consulte el siguiente diagrama:



1

Retire el recipiente de vidrio y la tapa de la Cámara de Calentamiento de la Base; a continuación, desenrosque la Cámara de Calentamiento BurstHit 3D™.

2

Enrosque el Accesorio de Rosca 510 en la Rosca 510.

3

Una vez fijada completamente, coloque la Cubierta 510 encima.

4

Vuelve a colocar el recipiente de vidrio en la Base y tu TRONIAN OMEGATRON 2™ estará listo para usarse con tu Accesorio de Rosca 510.

NOTA: TRONIAN no garantiza el funcionamiento del TRONIAN OMEGATRON 2™ con todos los cartuchos.

Funcionamiento

Deben seguirse las indicaciones del manual de instrucciones (subcapítulo Advertencias e Instrucciones de Seguridad, Funcionamiento del Dispositivo), marcadas con los siguientes iconos.

ENCENDIDO/APAGADO

Encienda o apague el TRONIAN OMEGATRON 2™ mediante el Interruptor de Encendido situado en la parte inferior de la Base. Al encender o apagar el dispositivo, la Interfaz LED muestra el Nivel de Batería según la tabla siguiente:

Nivel de Carga de la Batería [%]	Color y Modo de la Señal LED	Indicación LED
0 – 25 %	La Sección 1 de la Interfaz LED se ilumina en Rojo durante 4 segundos	
26 – 50 %	La Sección 1 de la Interfaz LED se ilumina en Blanco durante 4 segundos	
51 – 75 %	Las Secciones 1 y 2 de la Interfaz LED se iluminan en Blanco durante 4 segundos	
76 – 100 %	Las Secciones 1, 2 y 3 de la Interfaz LED se iluminan en Blanco durante 4 segundos	

Una vez encendido el dispositivo, se encuentra en modo de espera. En el modo de espera están disponibles las siguientes funciones:

1. Comprobar el nivel actual de temperatura/potencia.
2. Cambiar el nivel de temperatura/potencia
3. Cambiar el tiempo de llenado
4. Cambiar la velocidad de la bomba
5. Comprobar el nivel de batería
6. Iniciar el ciclo de calentamiento

Modo de Cambio de Temperatura para Cera Sólida


En modo de espera, pulse una vez el Botón de Funcionamiento para ver el nivel de Temperatura actual y entrar en el modo de cambio de temperatura durante 4 segundos. Durante este tiempo, pulse el Botón de Funcionamiento para alternar entre los 6 niveles preestablecidos; cada pulsación aumenta el nivel en uno.

Los detalles de cada nivel de temperatura se describen en la tabla siguiente:

Color de la Luz LED	Nivel de Temperatura (°C)	Nivel de Temperatura (°F)	Indicación LED
Azul Oscuro	260	518	
Azul Claro	270	536	
Verde	280	554	
Amarillo	290	572	
Naranja	300	590	
Rojo	310	608	

Modo de Cambio de Potencia para Rosca 510

En modo de espera, pulse una vez el Botón de Funcionamiento para ver el nivel actual de la curva de Potencia y entrar en el Modo de Cambio de la Curva de Potencia durante 4 segundos. Durante este tiempo, pulse el Botón de Funcionamiento para alternar entre los 6 niveles preestablecidos; cada pulsación aumenta el nivel en uno. Cada curva sigue el perfil que se muestra a continuación, comenzando con una potencia más alta y disminuyendo gradualmente para mantener una temperatura constante y preservar la calidad del sabor.



La potencia inicial se muestra en la tabla siguiente:

Color de la Luz LED	Potencia Inicial (W)	Indicación LED
Azul Oscuro	3,3	
Azul Claro	4,2	
Verde	5,3	
Amarillo	6,4	
Naranja	7,7	
Rojo	8,8	

Ajuste del Tiempo de Llenado

En modo de espera, pulsar dos veces seguidas el Botón de Funcionamiento activará el modo de cambio del Temporizador de Llenado durante 4 segundos, indicado por los LED morados de la Interfaz. Durante este tiempo, pulse el Botón de Funcionamiento para alternar entre los 3 tiempos de sesión preestablecidos; cada pulsación aumenta el nivel en uno.

Los detalles de cada tiempo de llenado se describen en la tabla siguiente:

Nivel de Tiempo de Llenado	Tiempo de Llenado para Cera Sólida	Tiempo de Llenado para 510	Indicación LED
Nivel de Tiempo de Llenado 1	30 segundos	25 segundos	
Nivel de Tiempo de Llenado 2	60 segundos	35 segundos	
Nivel de Tiempo de Llenado 3	90 segundos	45 segundos	

Ajuste de la Velocidad de la Bomba

En modo de espera, pulsar 3 veces seguidas el Botón de Funcionamiento activará el modo de cambio de la Velocidad de la Bomba durante 4 segundos, indicado por los LED Azul Oscuro de la Interfaz. Durante este tiempo, pulse el Botón de Funcionamiento para alternar entre los 3 velocidades de bomba preestablecidas; cada pulsación aumenta el nivel en uno.

Los detalles de velocidad de la bomba se describen en la tabla siguiente:

Nivel de Velocidad de la Bomba	**Indicación LED**
Nivel de Velocidad de la Bomba 1	
Nivel de Velocidad de la Bomba 2	
Nivel de Velocidad de la Bomba 3	

Comprobación del Nivel de Batería

En modo de espera, pulsar 4 veces seguidas el Botón de Funcionamiento mostrará el nivel de batería según la tabla siguiente:

Nivel de Carga de la Batería [%]	Color y Modo de la Señal LED	Indicación LED
0 – 25 %	La Sección 1 de la Interfaz LED se ilumina en Rojo durante 4 segundos	
26 – 50 %	La Sección 1 de la Interfaz LED se ilumina en Blanco durante 4 segundos	
51 – 75 %	Las Secciones 1 y 2 de la Interfaz LED se iluminan en Blanco durante 4 segundos	
76 – 100 %	Las Secciones 1, 2 y 3 de la Interfaz LED se iluminan en Blanco durante 4 segundos	

Funcionamiento

El dispositivo detecta automáticamente si está conectada la Cámara de Calentamiento BurstHit 3D™ o un Accesorio de Rosca 510.

Uso del dispositivo con la Cámara de Calentamiento BurstHit 3D™ para Cera Sólida

Una vez cargada la Cámara de Calentamiento BurstHit 3D™ y colocados su Tapa y el Vaso de Vidrio, su TRONIAN OMEGATRON 2™ está listo para usar.



1

Seleccione el nivel de Temperatura Deseado.

2

Para iniciar el Ciclo de Calentamiento, presione suavemente el Vaso de Vidrio hacia la Base durante 1 segundo y manténgalo hasta sentir una vibración; luego suéltelo.

3

Durante este tiempo, la Interfaz LED gira alrededor del Dispositivo con el color del nivel de temperatura seleccionado.

Después, la bomba se activa durante 0,5 segundos para indicar que el Ciclo de Calentamiento ha comenzado.

El Ciclo de Calentamiento para Cera Sólida consta de dos etapas: Calentamiento y Llenado.



4

El Dispositivo se calienta automáticamente y luego empieza a llenar el Vaso de Vidrio.

5

Cuando alcance el nivel deseado, presiónelo suavemente una vez hacia la Base para detener el llenado.

6

Para disfrutar de su Material, retire el Vaso de Vidrio.



Inhale directamente por la parte superior del Vaso de Vidrio o use la Pajita de Vidrio incluida en la caja.



Añada hielo o fruta al Vaso de Vidrio para obtener mayor refrigeración y sabor.

Uso del dispositivo con un accesorio de Rosca 510

Una vez enroscado el Accesorio de Rosca 510 en la Base y colocados la Tapa 510 y el Vaso de Vidrio, su TRONIAN OMEGATRON 2™ está listo para usar.



1

Seleccione el nivel de potencia deseado.

2

Para iniciar el Ciclo de Calentamiento, presione suavemente el Vaso de Vidrio hacia la Base durante 1 segundo y manténgalo hasta sentir una vibración; luego suéltelo.

3

Durante este tiempo, la Interfaz LED gira alrededor del Dispositivo con el color del nivel de temperatura seleccionado.



4

Después, la bomba se activa durante 0,5 segundos para indicar que el Ciclo de Calentamiento ha comenzado.

5

Cuando el Vaso de Vidrio alcance el nivel deseado, presiónelo suavemente una vez hacia la Base para detener el llenado.

6

Para disfrutar de su Material, retire el Vaso de Vidrio.



Inhale directamente por la parte superior del Vaso de Vidrio o use la Pajita de Vidrio incluida en la caja.

NOTA: Las sesiones consecutivas pueden ejercer una tensión térmica adicional sobre el Accesorio de Rosca 510. Deje que el Accesorio de Rosca 510 se enfríe durante al menos 3 minutos entre sesiones para ayudar a mantener su rendimiento y vida útil.

Mantenimiento

Desmontaje de la Unidad

Para limpiar el TRONIAN OMEGATRON 2™, retire primero el Vaso de Vidrio, seguido de la Cubierta de la Cámara de Calentamiento o la Cubierta 510. A continuación, desenrosque de la Base la Cámara de Calentamiento BurstHit 3D™ o el Accesorio de Rosca 510.

Limpieza – Cámara de Calentamiento BurstHit 3D™

Limpie el recipiente de la Cámara de Calentamiento BurstHit 3D™ después de cada sesión utilizando un Bastoncillo de Algodón, como ZEUS PURIFY™ Grime Sticks. Los residuos de Cera Sólida en el recipiente pueden reducir la vida útil de la Cámara de Calentamiento BurstHit 3D™.

NOTA: La Cámara de Calentamiento BurstHit 3D™ es un componente sujeto a desgaste y debe sustituirse periódicamente. Incluso una limpieza profunda puede no devolverla a su estado original.

- No utilice agua ni productos de limpieza a base de agua para limpiar la Cámara de Calentamiento BurstHit 3D™, ya que es una pieza electrónica que se destruiría.
- Una vez limpia, asegúrese de secarla completamente antes de volver a montar los componentes.

Limpieza – Vaso de Vidrio

Para limpiar el Vaso de Vidrio, retírelo de la Base como se ha descrito anteriormente. Sumérjalo en alcohol isopropílico, limpiacristales u otro producto de limpieza adecuado y deje que la suciedad se disuelva. A continuación, retire el Vaso de Vidrio y enjuáguelo bien con agua.

Cuando no sea posible sumergirlo, vierta una pequeña cantidad de alcohol isopropílico en el Vaso de Vidrio, cubra la entrada y la salida y agítelo durante un minuto. Enjuáguelo bien con agua, asegúrese de que no quede alcohol isopropílico y deje que se seque por completo.

Como alternativa, puede limpiar el Vaso de Vidrio con toallitas con alcohol, como ZEUS PURIFY™ Grime Wipes.

Independientemente del método de limpieza, deje que el Vaso de Vidrio se seque por completo antes de volver a acoplarlo a la Base.

Limpieza – Base, Conexión Roscada y Piezas de Silicona

Utilice toallitas con alcohol y bastoncillos de algodón con alcohol, como ZEUS PURIFY™ Grime Wipes y ZEUS PURIFY™ Grime Sticks, para eliminar la suciedad acumulada con el uso en la Base, su conexión roscada y las piezas de silicona.

Montaje del Dispositivo

Montaje del Dispositivo para Cera Sólida

Después de limpiar todas las piezas, enrosque la Cámara de Calentamiento BurstHit 3D™ en la rosca de la Base. Coloque encima la Cubierta de la Cámara de Calentamiento y, a continuación, vuelva a acoplar el Vaso de Vidrio.

Montaje del Dispositivo para un Accesorio de Rosca 510

Después de limpiar todas las piezas, enrosque el Accesorio de Rosca 510 en la rosca de la Base. Coloque encima la Cubierta 510 y, a continuación, vuelva a acoplar el Vaso de Vidrio.

Solución de Problemas

Error	Causa Potencial	Solución
El TRONIAN OMEGATRON 2™ no se enciende.	El dispositivo no está cargado.	• Compruebe que la batería se haya cargado. • Compruebe que el Cable de Carga esté correctamente conectado tanto al Puerto USB-C del dispositivo como al adaptador de pared durante la carga. • Compruebe que el adaptador de pared esté correctamente conectado durante la carga.
Los LED de la Interfaz LED parpadean en amarillo 4 veces en 2 segundos.	• Cámara de Calentamiento 3D BurstHit™ Averiada • Sin Conexión	• Retire la Cámara de Calentamiento 3D BurstHit™, limpie la rosca si la conexión está sucia y vuelva a insertarla para restablecer la conexión (asegúrese de haber enroscado completamente la Cámara de Calentamiento 3D BurstHit™). • Sustituya la Cámara de Calentamiento 3D BurstHit™ por una nueva.
Los LED de la Interfaz LED parpadean en amarillo 5 veces en 2,5 segundos.	Cortocircuito detectado	Póngase en contacto inmediatamente con el servicio de atención al cliente.
Los LED de la Interfaz LED parpadean en amarillo 7 veces en 3,5 segundos.	Sobrecalentamiento detectado	• Deje que el dispositivo se enfríe. • Si se indica sobrecalentamiento durante un uso normal o ligero, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
El dispositivo sigue sin funcionar después de intentar cargarlo.	El dispositivo está averiado.	Póngase en contacto inmediatamente con el servicio de atención al cliente.
Al iniciar el Ciclo de Calentamiento, la Interfaz LED permanece blanca durante un tiempo. Luego, el dispositivo se apaga y no puede reiniciarse.	Se ha activado el corte de seguridad de la Batería.	La Cámara de Calentamiento 3D BurstHit está defectuosa. Sustitúyala por una nueva. Para reactivar el dispositivo, conéctelo a un cargador.

Si los errores descritos aquí (columna Error) no pueden solucionarse con las acciones recomendadas (columna Solución), o se produce un error que no está descrito, desconecte inmediatamente el dispositivo y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

NNunca intente desmontar ni manipular los componentes internos, incluso en caso de funcionamiento incorrecto del dispositivo. Recomendamos ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente. El dispositivo solo debe ser abierto por personal técnico cualificado que utilice herramientas adecuadas para evitar daños en la unidad. Cualquier intento de desmontar o abrir el dispositivo anulará la garantía limitada.

Datos Técnicos

Dispositivo

	Métrico	Imperial
Temperatura de Funcionamiento	5°C – 40°C	41°F – 104°F
Capacidad de la Batería	3150 mAh	
Tiempo de Carga Completa con la Entrada de Carga Recomendada	Approx. 100 minutos	
Tamaño	245 mm x 110 mm	9,65 in x 4,33 in
Peso	Aprox. 560 g	Aprox. 1,24 lb

Sujeto a cambios técnicos.

Entrada de Carga del Dispositivo

Voltaje de Entrada	5 V DC
Amperaje de Entrada	2 A
Consumo de Potencia	10 W

Sujeto a cambios técnicos.

Detalles de la Garantía

Si tiene algún problema con su producto, envíe un correo electrónico a info@tronian.com y un representante del servicio de atención al cliente se pondrá en contacto con usted lo antes posible para resolver el problema y encontrar la mejor solución.

La garantía limitada solo se aplica a los dispositivos fabricados por Thermodyne Systems™ que puedan identificarse mediante la marca comercial «TRONIAN», el nombre comercial o el logotipo fijado en ellos.

El dispositivo cuenta con una garantía limitada del hardware contra defectos de materiales y fabricación durante un periodo de seis (6) meses desde la fecha de compra al por menor. Puede ampliar la garantía a un (1) año escaneando el código QR del embalaje y registrando su dispositivo. La batería de iones de litio está cubierta por la garantía durante tres (3) meses desde la fecha de compra al por menor frente a cualquier defecto anormal que no se considere degradación natural de la batería. La Cámara de Calentamiento BurstHit 3D™ está cubierta por la garantía durante tres (3) meses desde la fecha de compra al por menor frente a cualquier defecto anormal. Las piezas sujetas a desgaste quedan excluidas de la garantía limitada. Las piezas de desgaste del TRONIAN OMEGATRON 2™ son:

- Tronian Omegatron 2 Vaso de Vidrio - Transparente
- Tronian Omegatron Cubierta de la Cámara de Calentamiento
- Tronian Omegatron Cubierta 510

También deben tenerse en cuenta los detalles de la garantía limitada del producto incluidos en el capítulo Garantía del manual de instrucciones.

ESPAÑOL – MANUAL DE INSTRUCCIONES

Se recomienda leer tanto el manual de inicio rápido como este manual de instrucciones en su totalidad antes del primer uso del dispositivo.

Descargo de Responsabilidad

Thermodyne Systems™ no realiza declaraciones ni ofrece garantías con respecto a este manual y al manual de inicio rápido, y, en la máxima medida permitida por la ley, limita expresamente su responsabilidad por incumplimiento de cualquier garantía implícita a la sustitución de este manual o del manual de inicio rápido por otro. Además, Thermodyne Systems™ se reserva el derecho de revisar esta publicación en cualquier momento sin incurrir en la obligación de notificar a ninguna persona sobre la revisión.

Thermodyne Systems™ no es responsable de ningún daño material o lesión personal que el dispositivo pueda causar si se usa de manera inapropiada, incorrecta o irresponsable, o en incumplimiento de las instrucciones de seguridad.

El dispositivo no es un dispositivo médico y no puede diagnosticar, tratar ni curar ninguna enfermedad o condición médica. El dispositivo no es un dispositivo para dejar de fumar.

Si tiene problemas de salud, consulte a un médico antes de usar el dispositivo.

El dispositivo no está diseñado para ser utilizado con sustancias ilegales, medicinales o no reguladas. Cualquier uso inadecuado o ilegal de este producto anulará la garantía limitada.

La información proporcionada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas del rendimiento de los productos aquí contenidos. Esta documentación no está destinada a sustituir y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas del usuario. Es deber de cualquier usuario realizar el análisis de riesgo adecuado y completo, la evaluación y las pruebas de los productos con respecto a la aplicación o uso específico relevante. Ni Thermodyne Systems™ ni ninguna de sus afiliadas o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en este documento. Si tiene alguna sugerencia de mejora o corrección o ha encontrado errores en esta publicación, infórmenos.

Se deben cumplir todas las normativas de seguridad estatales, regionales y locales pertinentes al usar este producto. Por razones de seguridad, solo el fabricante debe realizar reparaciones en los componentes.

Explicación de Símbolos



Lea y comprenda el manual de instrucciones, el manual de inicio rápido y las siguientes instrucciones en su totalidad antes del primer uso del dispositivo. El incumplimiento de esto puede resultar en lesiones graves o la muerte. Siga las instrucciones diligentemente, ya que son de alta importancia para su seguridad al usar o mantener el dispositivo. Asegúrese de que cada persona que utilice el producto haya leído estas advertencias e instrucciones y las siga. Conserve toda la información de seguridad y las instrucciones para futuras consultas y transmítalas a los usuarios posteriores del producto. El último manual y el manual de inicio rápido están disponibles para su descarga en el sitio web del fabricante, mencionado en el manual de inicio rápido.

Explicación de Símbolos para Riesgos Potenciales y Uso Seguro y Apropiado

Advertencia



Para evitar lesiones, es obligatorio seguir las instrucciones marcadas con este símbolo.

Para evitar daños al dispositivo y al equipo, y las posibles implicaciones de los daños para la vida y la integridad física, es obligatorio seguir las instrucciones marcadas con este símbolo.

Advertencias e Instrucciones de Seguridad

Por favor, lea y comprenda este manual, el manual de inicio rápido y sus instrucciones de seguridad antes del primer uso del dispositivo. No hacerlo puede resultar en lesiones graves o la muerte.

Siga siempre las instrucciones del manual y del manual de inicio rápido al usar o dar servicio al dispositivo.

Cargando

- No utilice ningún equipo dañado para cargar el dispositivo (incluidos adaptadores dañados, cualquier cosa con cables deshilachados, etc.).
- No cargue un dispositivo defectuoso.

- No utilice un cargador con valores de voltaje y corriente no estándar ni un cargador con valores de voltaje y corriente que excedan los límites estipulados en el capítulo de *Datos Técnicos* en el manual de inicio rápido. Use un adaptador de carga que cumpla con todas las regulaciones oficiales actualmente aplicables.
- No doble ni dañe el área del cargador.
- No conecte el dispositivo directamente después de usarlo o si el dispositivo está caliente por el uso.
- No lo coloque sobre superficies que aíslen la acumulación de temperatura del dispositivo, impidiendo su disipación (no coloque la unidad sobre camas, sofás, almohadas, ropa, etc., mientras se carga o si aún está caliente por el uso), ni cubra el dispositivo.
- Utilice únicamente el cable USB-C incluido en el contenido del paquete (si se proporciona) para cargar el dispositivo. El cable USB-C debe ser adecuado para la carga rápida para garantizar la seguridad.
- No deje el dispositivo sin supervisión mientras se carga (por ejemplo, cuando esté fuera de casa o durmiendo).

Operación del Dispositivo

- Para dispositivos adecuados para su uso con material vegetal seco: Utilice solo con material vegetal recomendado. Otros materiales pueden causar que la unidad se incendie o envenene al usuario.
- Mantenga el dispositivo y sus componentes fuera del alcance de niños y mascotas.
- Partes de la unidad, o del cartucho alimentado por la batería, se calientan durante el uso normal. Tenga cuidado al acceder a la cámara de calentamiento y no toque los elementos de calentamiento durante la operación y enfriamiento.
- No abra ni toque las partes internas cuando el dispositivo esté encendido, caliente o en uso.
- No desmonte ni manipule los componentes internos.
- No sobrellene la cámara de calentamiento.
- No use el dispositivo si está dañado o roto.
- No lo opere sin supervisión.
- No lo opere de manera inusual.
- No lo use cerca de productos inflamables, como papel, cortinas o manteles.

- No lo use en una atmósfera explosiva o inflamable.
- No lo opere si los agentes de limpieza o desinfectantes inflamables, como el alcohol isopropílico, no se han evaporado completamente.
- No use el dispositivo si se sumerge en algún líquido.
- Para dispositivos con boquillas de vidrio:
  - No use vidrio roto o agrietado. El vidrio roto tiene bordes afilados que pueden causar cortes, manéjelo con cuidado.

- Utilice solo accesorios y repuestos originales de Thermodyne Systems™.
- No exponga el dispositivo a temperaturas extremas. La condensación de humedad puede afectar el funcionamiento de la unidad como consecuencia.
- No exponga a humedad y humedad.
- No exponga a la luz solar directa durante un tiempo prolongado.
- No almacene cerca de fuentes de calor.
- Desconecte de la fuente de alimentación para el mantenimiento.
- Para dispositivos con boquillas de vidrio:
  - No llene la boquilla de vidrio mientras esté unida a la base.
  - No permita que entre agua en la base.
  - No almacene el dispositivo con la boquilla de vidrio llena.
  - No adjunte ni desmonte la boquilla de vidrio a la fuerza.
  - Examine periódicamente las partes de vidrio en busca de grietas u otros defectos por el manejo y las caídas.

Posibles Consecuencias para la Salud

- Monitoree el efecto sobre sus síntomas durante y después del uso, y busque apoyo médico de inmediato si tiene alguna preocupación.
- No lo use si padece enfermedades del tracto respiratorio o de los pulmones. La inhalación de vapor puede causar tos.
- No inhale con fuerza. Esto puede causar tos pronunciada.

Uso Previsto y Uso Previsible Incorrecto

El dispositivo está diseñado para la evaporación de componentes volátiles. Los componentes volátiles, como los aceites esenciales generados a partir del material vegetal seco que se enumera a continuación, botánicos similares u otras formas de administración, como extractos y ceras, pueden evaporarse mediante energía térmica.

Para dispositivos adecuados para material vegetal seco: A continuación se presenta una descripción general del material vegetal seco adecuado para la evaporación en el inhalador. Se debe usar una configuración de temperatura que al menos caliente a la temperatura indicada en la columna Configuración de Temperatura Recomendada para liberar los respectivos componentes volátiles.

Otros usos pueden ser potencialmente dañinos.

Descripción General del Material Vegetal

Nombre de la Planta	Nombre Botánico	Parte de la Planta Usada	Configuración de Temperatura Recomendada
Melisa	*Melissa officinalis*	Hojas	142°C (288°F)
Menta	*Mentha x piperita*	Hojas	160°C (320°F)
Lavanda	*Lavandula angustifolia*	Flores	130°C (266°F)
Salvia	*Salvia officinalis*	Hojas	190°C (374°F)
Tomillo	*Thymus vulgaris*	Hierba	190°C (374°F)
Manzanilla	*Matricaria chamomilla*	Flores	190°C (374°F)
Lúpulo	*Humulus lupulus*	Conos	154°C (309°F)
Eucalipto	*Eucalyptus globulus*	Hojas	130°C (266°F)
Nepeta	*Nepeta cataria*	Hojas	150°C (302°F)

Consulte a su médico o farmacéutico si tiene alguna pregunta médica. Existe la posibilidad de que algunas plantas puedan causar reacciones alérgicas. En tal caso, se recomienda dejar de usar dicho material vegetal de inmediato.

Solo recomendamos el uso de material vegetal de calidad verificada. La autenticidad, pureza y ausencia de gérmenes patógenos se verifican para el material vegetal según los estándares farmacopéicos, como se describe en la Farmacopea Europea o la Farmacopea de los Estados Unidos, que se pueden adquirir en farmacias.

Recomendamos encarecidamente seguir las instrucciones dadas con el dispositivo para configurar su dispositivo para usar su material vegetal de manera eficiente y de acuerdo con sus preferencias personales. El dispositivo no cuenta con la aprobación de la FDA.

Garantía

Thermodyne Systems™ se adhiere a estrictos estándares de control de calidad y solo ofrece productos de alta calidad que son rigurosamente probados. En caso de deterioro de la calidad o defectos en los productos de Thermodyne Systems™, se aplican las siguientes condiciones de garantía.

La garantía limitada descrita aquí no cubre el reembolso o reemplazo del contenido que se haya podido llenar en el dispositivo o el cartucho utilizado con el dispositivo.

Garantía Limitada

El dispositivo tiene una garantía limitada sobre el hardware y está garantizado contra defectos en materiales y mano de obra durante un período de tiempo definido en el capítulo *Específicos de Garantía* en el manual de inicio rápido. Para verificar la fecha de compra al por menor por parte del cliente original, se requiere un comprobante de compra de un minorista autorizado. A su discreción y en la medida permitida por la ley, Thermodyne Systems™ reemplazará el producto con un producto nuevo, reacondicionado o funcionalmente equivalente, si el producto desarrolla algún defecto mecánico y se presenta una reclamación dentro del período de garantía. El período de garantía comienza desde la fecha de compra al por menor y no se reinicia después de que se haya emitido una reclamación de garantía.

Todos los productos enviados para garantía pasan a ser propiedad de Thermodyne Systems™. El cliente cubre los costos de envío para el soporte de la garantía. Si tiene problemas con su producto, envíe un correo electrónico a la dirección del fabricante especificada en el manual de inicio rápido. Un representante de servicio al cliente se pondrá en contacto con usted lo antes posible para resolver el problema y encontrar la mejor solución.

Mantenimiento

Para garantizar la longevidad de su dispositivo y la pureza de su experiencia, el mantenimiento regular es esencial. No realizar la limpieza y el mantenimiento periódicos puede provocar daños permanentes en el dispositivo y anulará su garantía limitada. La garantía no cubre los defectos causados por negligencia, acumulación de residuos de materiales o almacenamiento inadecuado.

Exclusiones y Limitaciones

La garantía limitada solo se aplica a los dispositivos fabricados por Thermodyne Systems™ que fueron comprados en un minorista autorizado a quien un distribuidor autorizado cumpla.

Thermodyne Systems™ no asumirá ninguna responsabilidad por daños resultantes del incumplimiento del manual de instrucciones o del manual de inicio rápido.

La garantía limitada no se aplica a:

- Degradación del rendimiento normal de los materiales
- Degradación natural de la batería
- Partes vulnerables al desgaste y deterioro; la lista completa se puede encontrar en el capítulo *Específicos de Garantía* en el manual de inicio rápido
- Cualquier daño debido a la negligencia del usuario o cualquier uso inapropiado
- Cualquier caso en el que se desmonten, manipulen o accedan a los componentes internos del producto de cualquier manera
- Una pieza o producto que haya sido alterado para modificar su capacidad o funcionalidad
- Daños causados por el uso de cualquier cargador con voltaje y corriente no estándar; Thermodyne Systems™ recomienda utilizar un cargador con la clasificación que no exceda los límites estipulados en el capítulo *Datos Técnicos* en el manual de inicio rápido
- Daños causados por el uso del producto fuera de la función prevista según lo descrito por Thermodyne Systems™
- Daños resultantes de líquidos, incluidos, entre otros, agua, fluidos de limpieza o alcohol, vertidos sobre o dentro del dispositivo
- Daños resultantes del incumplimiento del manual de instrucciones y del manual de inicio rápido
- Daños estéticos, incluidos, entre otros, abolladuras, rayaduras, deformidades y piezas rotas durante el uso del producto
- Daños causados por abuso, mal uso, accidente, inundación, incendio, terremoto u otras causas externas.

La batería recargable está bajo garantía por un tiempo definido en el capítulo *Específicos de Garantía* en el manual de inicio rápido desde la fecha de compra al por menor y está protegida contra cualquier defecto anormal, que no se considere degradación natural de la batería.

Tenga en cuenta que el software preinstalado en el dispositivo y/o iteraciones posteriores a través de actualizaciones o mejoras se le otorga bajo licencia, no se vende, y para su uso como parte del producto únicamente.

La garantía limitada no es transferible y solo se aplica al comprador original. Si ha comprado a través de un revendedor de terceros como eBay, Kijiji, Craigslist o cualquier otro minorista no autorizado, entonces la garantía limitada no se aplica. Las garantías de Thermodyne Systems™ solo se aplican a productos comprados en un minorista autorizado cumplido por un distribuidor autorizado de Thermodyne Systems™. Para consultas sobre minoristas autorizados, contáctenos.

Política de Devoluciones

Investigue el producto en el que está interesado antes de comprarlo. Los reembolsos solo se pueden considerar para productos nuevos, sin usar y sin abrir a discreción y bajo los términos del minorista autorizado. Los detalles y términos de reembolso difieren para cada minorista autorizado y deben obtenerse de su servicio al cliente o sitio web. Los reembolsos solo se podrán realizar si el sello de seguridad no está roto y la película plástica no está dañada ni retirada. Los productos comprados a través de un minorista no autorizado no son reembolsables por Thermodyne Systems™.

Falsificación

Nuestro compromiso a largo plazo para combatir las ventas no autorizadas y la falsificación es garantizar la calidad de los servicios de Thermodyne Systems™. Thermodyne Systems™ está dedicado a asegurar que nuestros clientes obtengan las tecnologías más actualizadas de la marca, un diseño atractivo y una asistencia de primer nivel.

Thermodyne Systems™ advierte a los consumidores que sean prudentes al comprar productos Thermodyne Systems™ de proveedores no autorizados, ya que la calidad, confiabilidad y seguridad de estos productos son desconocidas y, en algunos casos, pueden exponer al consumidor a peligros que no ocurren con productos genuinos de Thermodyne Systems™.

Thermodyne Systems™ cuenta con un equipo dedicado que rastrea y examina activamente a proveedores no autorizados y falsificadores para proteger a los clientes y socios comerciales. Debido a que muchas personas no comprenden la influencia global de la falsificación o el ciclo de daño que asisten al comprar productos falsificados. Al descubrir falsificadores y facilitar acciones legales contra estas entidades, creemos que estamos haciendo nuestra parte.

Aunque Thermodyne Systems™ se dedica a ayudar a las víctimas de la falsificación, no podemos reembolsar el dinero utilizado para comprar productos infractores, ya que estos productos no fueron comprados en Thermodyne Systems™, ni podemos ayudar a resolver disputas, incluida la asistencia a través de PayPal o reembolsos con tarjeta de crédito.

Comuníquese con el servicio al cliente de Thermodyne Systems™ para obtener más información sobre proveedores autorizados, ya que cualquier producto comprado fuera de nuestra red de ventas exclusiva tiene la posibilidad de ser falsificado y no está protegido por nuestra garantía.

Reciclaje y Eliminación

El dispositivo contiene una batería recargable que debe reciclarse y eliminarse siguiendo los requisitos locales para prevenir posibles daños al medio ambiente y a la salud humana. La batería recargable incorporada debe descargarse antes de su eliminación.

Eliminación de Componentes Electrónicos



El símbolo en el producto, los accesorios o el embalaje indica que este dispositivo no debe ser tratado como desecho municipal no clasificado, ¡sino que debe ser recolectado por separado! Deseche el dispositivo a través de un punto de recolección para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos si vive dentro de la UE y en otros países europeos que operan sistemas de recolección separados para desechos eléctricos y electrónicos.

Al desechar el dispositivo de manera adecuada, ayuda a evitar posibles peligros para el medio ambiente y la salud pública que de otro modo podrían ser causados por el tratamiento inadecuado de los equipos de desecho. El reciclaje de materiales contribuye a la conservación de los recursos naturales. Por lo tanto, no deseche su equipo eléctrico y electrónico antiguo con los desechos municipales no clasificados.

Eliminación de Residuos de Embalaje



El embalaje está hecho de materiales ecológicos, que pueden desecharse a través de sus instalaciones locales de reciclaje. Al desechar el embalaje y los residuos de embalaje de manera adecuada, ayuda a evitar posibles peligros para el medio ambiente y la salud pública. El/los símbolo(s) en el embalaje pueden indicar la composición del embalaje.

Eliminación de Baterías

El producto contiene una batería. Las baterías no deben desecharse con los residuos domésticos habituales. Pueden contener metales pesados tóxicos y están sujetas a regulaciones de desechos. Por esta razón, deseche las baterías recargables usadas en un punto de recolección local.

Descripción del Producto

Cumplimiento del Producto – Declaración de Conformidad (UE)

Este producto cumple con todas las Directivas Europeas relevantes (UE). El producto está en conformidad con la(s) siguiente(s) regulación(es) relevante(s):

- Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE
- Directiva RoHS 2011/65/UE (bajo consideración del Anexo II modificado de la Directiva (UE) 2015/863)

Los productos con adaptadores de carga cumplen adicionalmente con la siguiente regulación relevante:

Directiva de Baja Tensión 2014/35/UE

Fabricante

En caso de preguntas sobre el dispositivo, problemas técnicos, reclamaciones de garantía o eliminación del dispositivo, se recomienda contactar a cualquiera de las siguientes direcciones:

Thermodyne Systems
11 Progress Ave. #17,
Toronto, ON, M1P 4S7,
CANADA

Thermodyne Systems GmbH
Esperantostr. 8b
70197 Stuttgart,
GERMANY

Glosario de Símbolos en el Embalaje, Dispositivo y en los Manuales

Marcado	Declaración
CE	**Conformité Européenne** – Este dispositivo cumple con las normas de salud, seguridad y protección ambiental para productos vendidos dentro del Área Económica Europea.
UK CA	**UK Conformity Assessed (UKCA)** – El producto cumple con los requisitos aplicables para productos vendidos dentro de Gran Bretaña.
	**Residuos de Equipos Eléctricos y Electrónicos (Directiva RAEE)** – Este dispositivo se considera un desecho eléctrico o electrónico y no debe tratarse como desecho doméstico. El dispositivo debe ser eliminado a través de un punto de recolección municipal establecido para RAEE.
	El producto cumple con las normativas de eliminación y reciclaje.
	Consulte el manual de instrucciones y el manual de inicio rápido. Lea y comprenda estos manuales y sus instrucciones de seguridad antes de usar este producto.

THERMODYNE
Systems

Dispositivo de Aromaterapia de Primera Calidad.

© Thermodyne Systems – Toronto, Canada

Subject to alterations. All rights reserved.
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Sous réserve de modifications. Tous droits réservés.
Reservar sujeto a modificaciones. Todos los derechos reservados.

CE UK CA

Document version: 2334271-1.3

© Thermodyne Systems – Toronto, Canada

Premium Aromatherapy Device.

The Tronian logo and Tronian Omegatron 2 are trademarks of Thermodyne Systems.

Subject to alterations. All rights reserved.
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Sous réserve de modifications. Tous droits réservés.
Reservar sujeto a modificaciones. Todos los derechos reservados.

www.tronian.com/tronian-omegatron-2.html

Document version: 82775600574-1.0-QSM